

الروبوت طابعة حرارية لاسلكية محمولة mm الطابعة السريعة 80

مواصفات:

أبعاد (W × D × H)	98 × 103 × 45MM
الوزن	280 غرام
اللون	أسود
عرض الطابعة فعالة	72 ملم
طريقة الطابعة	خط الطابعة الحرارية
أمر الطابعة	متوافق مجموعة التعليمات ESC / POS
سرعة الطابعة	ثانية / mm لضربات 90
قرار	8 203 (DPI نقطة / مم)
طباعة الخط	في 24x24 / في 12
قدرة العمود	48 / 24columns
حجم الحرف	1.5 × 3.0 3.0 / (العرض × الارتفاع) ×3.0mm (الارتفاع)
حجم الورق	0.1 ± ملم إلى 80.0 قطر MM x30.0
ورقة سماكة	0.06-0.08 مم
مجموعة الأحرف	أبجدية / النص الصيني
السطح البيني	USB، RS-232، تقنية بلوتوث، WIFI (اختياري)
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	بطارية يمكن البقاء في 4-5 أيام، 7.4 أمبير DC / 2000 M عندما يكون كاملاً من قوة، ويمكن طباعة ورقة 120-150
مميزات أخرى	كشف ورقة، والكشف عن السلطة، وإيقاف يدويا
ظروف العمل	%الرطوبة: 10~90 degreeC درجة الحرارة: -10
شروط التخزين	%الرطوبة: 5~95 degreeC درجة الحرارة: -20
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصها لاختيار حروف وأرقام تصل إلى 30 حرفا
الرمز السري	افتراضي الإدخال رمز الاقتران "1234" يمكن تخصيص. أقصى 6 digitals.
حجم قابس الطاقة	3.5 * 1.1 ملم

dering أو معلومات	P / N	الوصف
	OCP-P-M082-BB	أندرويد SUPPROT، والبطارية Bluetooth مع
	OCP-P-M082-BB-AI	الروبوت ودائرة الرقابة الداخلية SUPPROT، والبطارية Bluetooth مع
	OCP-P-M082-UB	الاتصالات Barrery USB مع،
	OCP-P-M082-U	بطارية، BT الاتصالات، من دون USB
	OCP-P-M082-B	والاتصالات، من دون البطارية Bluetooth
	OCP-P-M082-UC	مع شاحن سيارة، USB الاتصالات
	OCP-P-M082-BC	بلوتوث التواصل مع شاحن سيارة
	OCP-P-M082-W	واي فاي التواصل مع البطارية

□□□□□□ □□□□□□:



الوثائق ذات الصلة:

- *[أيون Specificat](#)
- *[دليل البرنامج](#)
- *[كتب التعليمات](#)
- *[برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل Win2000 WinVista Win7 و Win8-32bit](#)
- *[برنامج تشغيل Win7 و Win8-64bit](#)
- *[برنامج تشغيل لينكس](#)
- *[معلومات الطابعة أدوات إعداد](#)
- *[\(التطبيق التجريبي الريمحات\) USB Printdemo](#)
- *[\(التطبيق التجريبي الريمحات\) Printdemo بلوتوث](#)
- *[لأجهزة الأندرويد SDK](#)
- *[القرص المضغوط ملفات](#)