

السرعة إحساس السيارات الماسح الضوئي الباركود المحرز في الصين (نموذج: OCBS-LA06)

□□□□□□□□□□:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	670-650nm (ليزر مرئية)
تفحص قيم:	بالاشعة في الثانية 100
القراءة عن بعد:	2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	20%، 650 @ (NM)والحد الأدنى يعكس الفرق
فك شفرة القدرة:	قانون 39، قانون 128، UCC / EAN128، مع المكمل UPC / EAN، UPC / EAN، قانون 39، رمز ASCII 39، codabar، الكامل ASCII القانون 128، قانون 128، trioptic، كامل، رمز ASCII 93، RSS، المتغيرات، ATA، رمز 11، MSI، معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5، رمز 93، ... الصينية 2 من 5
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2، RS232، USB
الجهد الكهربائي:	DC + 5V +/- 5%
التيار:	مللي أمبير 100
الخمول الحالية:	40 مللي أمبير! & العلامة
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
الوزن:	140G (بدون الحامل)
موقف:	مع
اللون:	العاج والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 degree C ~ 50degree C
درجة حرارة التخزين:	-40degree C ~ 70degree C
الرطوبة:	الرطوبة النسبية 95%، دون تكاثف ~ 5
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV +/- 8KV تأكيد ل +/- تفريغ الهواء 15
إسقاط المواصفات:	متعددة لملموسة Mيقاوم قطرات 1.5
أمن:	
EMI / RFI:	FCC والفئة (أ) و ICE
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

تفاصيل المنتج:

× × × × × × × × × ×