

التصوير ماسح الباركود احادي الاتجاه Handfree 2D

(OCBS -T203)

ملخص الميزات:

بت رقاقة مزدوجة 32 فك DSP و	للتكنولوجيا ، فإن المنتج قادر على DSP بت و ARM 32 مسلح مع رقاقة كبيرة الحجم على الشاشة مغطاة بأغشية D وكذلك الباركود 2 D قراءة 1 واقية.
جعل ID الباركود 2 مجموعات	Wechat و Alipay الباركود الدفع مع D دعم 2.
البرق الفواتير	WeChat ، أفضل فائز، Aisino، الضريبة الوطنية، alipay دعم مع مساعد الفواتير ، والفواتير البرق (حسب WeChat . والفواتير البرق (الطلب)
عمق السوبر الطويل من الميدان	0-200MM @(UPC / EAN 100%،PCS90%)
دقة عالية	5mil.دقة فك التشفير
كثافة أعلى من التكامل	تم اعتماد تقنية برمجة الجيل الجديد لتقليل المكونات المنفصلة من أجل تعزيز كثافة التكامل وتقليل معدل الأعطال.
بسيطة لاقامة	أدخل إعدادات إعداد رمز خروج المسح الضوئي ، ثلاث خطوات فقط ، بسيطة وعملية.
من السائقين USB مجاناً:	المكونات والتشغيل ، ويندوز يأتي مع سائق ، لا تحتاج إلى تثبيت برنامج التشغيل.
ملء مفتاح الضوء	من السهل التبديل تمكين بين التعطيل.
المضادة للخدش الاكربليك	اعتماد المواد المستوردة المضادة للخدش لضمان منع النافذة من الصفر بعد استخدام لفترة طويلة.
مكبر الصوت ستيريو	اعتمد المتكلم ستيريو من جودة الصوتية رشيقة وقوية بدلا من حادة ورتابة.
ضمان الجودة العسكرية	كل قطع الغيار تخضع لفحص صارم وجميع المنتجات تخضع لاختبارات 100٪ صارمة لضمان معدل تأهيل 100.
اختبار الشيخوخة	يتم تمرير جميع المنتجات 72 ساعة اختبار الشيخوخة واختبار التشغيل الفعلي قبل الشحنة.
لدغة اختبار مجاني	لقد مرت المنتجات خمسة ملايين مرة اختبار الخطأ مجاناً.
ملكية فكرية خاصة	منتجاتنا هي من الملكية الفكرية المستقلة من المظهر ، والأجهزة والبرمجيات. في غضون ذلك ، حصلنا على براءة التصميم ، براءة نموذج المنفعة ، براءة الاختراع وحقوق النشر البرمجيات.

ثنائية اللون لعرض شروط مختلفة في LED اعتماد أضواء مؤشر العملية:أخضر.فك:أحمر.	LED أضواء مؤشر ثنائية الألوان
يمكن تثبيته ونقله بسهولة بدون أي أدوات ، ولا تحتاج إلى العثور على المشابك بعد الآن.	واجهة سهلة التركيب
تعتمد العبوة المستوردة من الورق المقوى ويمكن لكل منها تحمل قوى خارجية 50 كجم. لن يكون من شكلها عندما يقف شخص فوقها بعد وضع قطعة من الخشب. وعلاوة على ذلك ، يمكن التعبئة والتغليف الدقيق والمدمج أيضا توفير الشحن.	تغليف رائعة:

معلمة الأداء:

مستشعر الصورة	CMOS	
بكسل	752 * 480 CMOS	
إضاءة	LED ، الضوء الأبيض	
symbologies	Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand) PDF417 , QR Code (QR1 / 2 , Micro) ، مصفوفة البيانات (ECC200 ، ECC000 ، 050 ، 080 ، 100 ، 140) ، رمز HanXin.	
القرار	≥5mil	
حركة التسامح	م / ث 2.5	
زاوية المسح الضوئي	ملعب كورة قدم	
	تدرج	
	انحرف	
جهة تعامل	USB HID-KBW، USB منفذ، USB HID-POS، الظاهري، RS-232، TTL-232	
مجال الرؤية	° أفقي 44 ، عمودي 33.2	
عمق الميدان	EAN-13	0CM-20CM(13mil)
	PDF 417	0CM-7CM(6.67mil)
	الكود 39	0CM-12CM(5mil)(شكل 1)
	مصفوفة التاريخ	0CM-4CM(10mil)
	رمز الاستجابة السريعة	0CM-10CM(15mil)
الأبعاد(L * W * H)	89 * 108 * 143mm(الشكل 2)	
وزن	245G(مسح منصة فقط)	
درجة حرارة التشغيل	20°C ~ + 50°C (-4°F ~ 122°F)	
درجة حرارة التخزين	-40°C ~ + 80°C (-40°F ~ 176°F)	
رطوبة	5% ~ 95%(دون تكاثف)	
ESD	(كيلو فولت)تفريغ الهواء، ±8 كيلو فولت(التفريغ المباشر ±14)	
قطرة	1.2 (م قطرات للخرسانة (لستة جوانب ، قطرة واحدة لكل جانب	
ختم	IP 52	



OCBS-T203





OCBS-T203





OCBS-T203

