الباركود ماسحة قارئ D / 2Dيده 1 (OCBS-2004 :نموذج)

:المواصفات

خصائص الأداء		
		CMOS
		752 * 480
		(نانومتر - 628 نانومتر 622) LED
		330 LUX (130 ملم)
		0 ~ 100,000 LUX
	2D	،ECC200، ECC000، 050) رمز الاستجابة السريعة (نموذج 1/2)، مصفوفة البيانات ،PDF417
		الخ ،Maxicode ،ازتيك ،(080100140)
	1D	CODE128، EAN-13، EAN-8، CODE39، UPC-A، UPC-E، Codabar، 5 معشق 2 من ISBN،
		93 ،قانون UCC / EAN-128، GS1 Databar، قانون.
		≥ 5mil
		ملم ~ 210 ملم 35
		≥ 30%
/ 000000 / 000		درجة 60°±/° 060°/±60° درجة
الخصائص الفيزيائية		
		RS232 / USB
		2 W
		DC 5 V (4.5-5.5V)
	خامل	(مللي أمبير (الخمول) 400 مللي أمبير (العمل) 18 مللي أمبير (الانتظار 78
		غرام 235
		ملم 83 * 68 * 156
بيئة المستخدم		
		-5degree C ~ + 45 درجة C
		-40degree C ~ + 60 درجة C
		(دون تكاثف) ٪95 - ٪5
آمن		
		الفئة ب Part15 لجنة الاتصالات الفدرالية

:تفاصيل المنتج