

# محمول نقاط البيع الطرفية الروبوت في نظام نقاط البيع

(POS-T8): (نموذج)

## مميزات:

نقاط البيع، نقاط البيع الروبوت، نقاط البيع يده

نظام أندرويد 4.4 العملية.

المعالج. GHz يتبنى كوالكوم رباغي النواة 1.2

الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. 4.0 IPS بوصة

السلامة وموثوق تصميم

شهادة السلامة الإدخال. PIN مرت. L2 أمبير؛ & L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني

يونيون باي ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع المباشر

استلام وقراءة الباركود Pirnting دعم

يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة الممغنطة، بطاقة تماس.

## معامل:

نقاط البيع، نقاط البيع الروبوت، نقاط البيع يده

معلومات نظام	ورباعية النوى GHz والكوم 1.2
وحدة المعالجة المركزية	الروبوت 4.4
نظام التشغيل	ROM 4GB eMMC. 512 MB ذاكرة الوصول العشوائي
RAM / ROM	32GB micro SD-الذم الخارجي بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسعة. التي تعمل باللمس المتعدد 480 * 800. عرض 4.0
لوحة المفاتيح	(لمس نظام المفاتيح. 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفاتيح مخصص، مفاتيح التشفير نقاط البيع ومفاتيح القادة 3
بطارية	البطارية mAh بطارته ليثيوم بوليمر. 4000
تكوين وطني	
اله تصوير	الكاميرا زاوية واسعة M. دعم مصباح يدوي. الجبهة AF (0.3 كمكاميرا خلفية 5
طابعة	المدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
ملاحة	الدعم AGPS. المدمج في نظام تحديد المواقع
ضوء المؤشر	نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
صوتيات	المدمج في اللغة، الحرس، ميكروفون. حرار
أجهزة الاستشعار	استشعار خطورة
نقاط البيع	
موجه الصوت الذم	الدعم
المعاطيسية بطاقة قطاع	ISO7811، 7812 المسار الثلاثي. تانبه الاتجاه الضرب MSR
IC بطاقة	EMV بنك الشعب الصيني و ISO7816. 3V / 5V. ISO 1.8 Solt.
بطاقته تماس	13.56MHZ. ISO / IEC 14443 نوع A / B. qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Solt. ISO7816
لوحة المفاتيح والشغرات	المدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الطيف	WCDMA 2100MHz و
WLAN	و EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
صوت / خدمة البيانات	أ / ب / ر / ن / المدمج في الهوائي 802.11
WPAN	الدعم
واجهة خارجية	EDR + V4.0. بلوتوث
واجهة USB	USB OTG ودعم USB2.0. مايكرو
شاحن جاك	جاك العاصمة
التيار الكهربائي جاك	و 500mA - 5. بوجو ديوس.
الاتصالات	USB. RS232
معلومات البدني	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	20 ° C - 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	-40 ° C - 80 ° C
رطوبة	دون تكاثف RH: 10% ~ 90%
احتياط المقبوط	حماية انخفاض 1.0 متر
بكرة قطرها اختيار	500 مرة
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KV التفريغ الاتصال: تفريغ الهواء ± 15 BKV ±
تطوير بيئة	
بيئة نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
تطوير بيئة	SDK
برامج إدارة	PC / MDM جناح إدارة

## المنتجات التفاصيل:

نقاط البيع، نقاط البيع الروبوت، نقاط البيع يده

