

ماسحة ليزر محمول الباركود في الصين (نموذج: OCBS-LA11)

المعايير الفنية:

الميزات	
مصدر ضوء:	670-650nm ليزر
سرعة المسح الضوئي:	بالاشعة في الثانية 100
بعد القراءة:	UPC / EAN) ملم (100 ~ 2.5
نوع الماسح الضوئي:	في اتجاهين
قرار:	PCS 0.9 في (MIL ملم 4) 0.10
طباعة على النقيض من الدنيا:	(الحد الأدنى الفرق الانعكاس @ 650 نانومتر 30%)
معدل الخطأ:	1/3000000
القدرة على فك رموز:	باردة، 39 باردة، 39 باردة UCC / EAN128، مع ملاحق UPC / EAN، UPC / EAN رموز Codabar، باردة كاملة ASCII 128 باردة، رمز 128 trioptic، كامل، 39 باردة ASCII رمز الصينية 25، RSS، المتغيرات، ATA، قانون 11، MSI، معشق 2 من 5، 25 كود التوالي 93 ...
الخصائص البدنية	
واجهة الدعم:	PS2، RS232، USB
الجهد الكهربائي:	DC + 5V ± 5%
تيار:	مائة مللي أمبير
الاستعداد الحالية:	□□ وأمبير. اللقنات. 40
مصدر الطاقة:	إمدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي:	درجة زاوية ارتفاع 60 درجة 45
حجم:	L165mm X W63mm X H87mm
وزن:	(غ) بدون قاعدة 129
محطة:	اختياري
اللون:	رمادي وأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 °C ~ 40 °C
درجة حرارة التخزين:	-40 °C ~ 60 °C
رطوبة:	الرطوبة النسبية 95٪، دون تكاثف ~ 5
التفريغ الكهربائي:	KVتفريغ الهواء التفريغ الاتصال و+/- 8KV كما اعترف +/- 15
إسقاط المواصفات:	يمكن أن تحمل عدة 1.5 متر قطرات للمموسة
سلامة:	
EMI / RFI:	CEلجنة الاتصالات الفدرالية فئة و
السلامة الليزر:	فئة منتجات الليزر 2 CDRH

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

✖.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا INformation كنت تريد أن تعرف المزيد من المنتجات