

مواصفات:

الوزن:	670-650 (الوزن التقريبي)
الارتفاع:	200 (الارتفاع التقريبي)
العرض:	2.5 ~ 600mm (100 UPC / EAN)
العمق:	0.10mm (4mil) PCS 0.9
السمك:	30 (السمك التقريبي 650) (السمك التقريبي)
السرعة:	1/3000000
التوافق:	UPC / EAN و UPC / EAN و UCC / EAN128 و 39 و 39 ASCII و 39 trioptic و 128 و 128 ASCII و 93 و 5 و 2 و MSI و 11 و ATA و RSS و 5 و 2 ...
الواجهات:	PS2 و RS232 و USB
الجهد:	DC 5V + +/- 5
التيار:	100 (التيار التقريبي)
القدرة:	& lt40 mA
البروتوكول:	RS232 (البروتوكول)
السرعة:	60 (السرعة التقريبي) 45 (السرعة التقريبي)
الأبعاد:	L165mm X W63mm X H87mm
الوزن:	129 (الوزن التقريبي)
الدرجة:	0 °C ~ 40 °C
الدرجة:	-40 °C ~ 60 °C
الدرجة:	5 ~ 95 (الدرجة التقريبي)
الدرجة:	15 +/- (الدرجة التقريبي) KV 8 +/- KV (الدرجة التقريبي)
الدرجة:	1.5 (الدرجة التقريبي)
EMI / RFI:	FCC Class A و CE
الدرجة:	CDRH (الدرجة التقريبي) 2 (الدرجة التقريبي)

مواصفات:



OCBS-L012





OCBS-L012





OCBS-L012





OCBS-L012





الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ رجااء انقر هنا لمعرفة المزيد من المنتجات

[تخصيص](#)

[دليل الاستخدام](#)