

1. 00000000 000000 00000 000000 0000000D 2 0D
00000 0000000 000000 000 000000000 00000 0000
00000000 0000000 00000 000000 000000

نموذج	OCBS-2088
لون	أسود أزرق
مادة	ABSPC
حاضر	العمل الحالي (((((المعيار): >195م الاستعداد الحالي (المعيار): > 130 م
جهد المدخلات	3.3 VDC (- 10 %)/500mA
خيارى واجهة	USB ، USB -CO و RS232
مؤشرات القراءة	Buzzer آيت و JED
مستشعر C م	ميجابكسل التعرض العالمي 0.3 ، 640*480pixels
مصدر الضوء	الضوء الأبيض LED
A i n i n L i g h t	النقطة الحمراء
دقة	ميل 4
وضع الزناد	يدوي ، مسح مستمر ، استشعار تلقائي
مقاومة الصدمة	س السقوط الحر على سطح الخرسانة 2. 1.
تباين الطباعة	≥ 15 %
باركود	القياسية بما في ذلك الرمز الخطي D يمكن تمييز جميع رموز 1D: 1 تلقائيًا وفك تشفيرها. GS1 Databar™ ؛ qr code شفرة axi رمز الأزيك ؛ مصفوفة البيانات ؛ م : 2D icroqr أنكسين رمز م GS1 Databar موسع مكدسة ؛ GS1 Databar : رمز المكدس GS1 مكدسة متعددة الاتجاهات ؛ GS1 DATABAR . مكدسة PDF417 ؛ icroPDF417 ؛ م GS1 Databar Composite
العمق النموذجي للحقل	دقة الباركود عمق المجال m m مم- 13 55 380 EAN-13 ميل مم- 480 مم CODE 128 45 ميل 15 مم- 170 مم Code39 35 ميل 5 15 ميل 2 5 مم- 340 مم (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح. (يعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والضوء المحيط
القراءة زاوية	لغة: 0-360 ° ؛ الملعب (الميل): ± 60 درجة ؛ انحراف (ياو): ± 60 درجة
بدنى	
وزن	g شبكة : 126
البعد	مم 160* 64* 86
مربع الحزمة	مم 0.256/ كجم 0 8 0 * 1 05 * 95
في 1 كرتون 5 0	كجم 14.1 / 43 0m * 41 0* 56 0
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10 % ~ 80 % لا يوجد تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20















18+ YEARS

OEM/ODM EXPERIENCES

4000+

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000+

UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES

BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...



CERTIFICATE

