

الماسح الضوئي المحمولة الحساسة السيارات تحسس الليزر الباركود (OCBS-LA09: □□□□□)

المواصفات:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	مرئية 650NM
تفحص قيم:	بالاشعة في الثانية الواحدة 200
وحدة المعالجة المركزية	بت 32
القراءة عن بعد	(EAN / اتحاد الوطنيين الكونغوليين 100%) 2.5 ~ 600MM
عرض الضوئي	50MM @ 60MM, 220MM 200MM @
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
وضعية التشغيل	السيارات تحسس
القرار:	سلسلة الحقل mil عالية الدقة سلسلة / عمق طويل 5 mil 3
طباعة التباين الدنيا	والحد الأدنى يعكس الفرق، 30%
فك شفرة القدرة:	ASCII قانون 39، قانون 39، EAN 128، UCC، مع المكمل EAN / UPC، EAN / اتحاد الوطنيين الكونغوليين معشق 2 من 5، 2 من 5 المتقطعة، Codabar، كامل ASCII قانون 39، قانون 128، قانون 128 Trioptic، كامل Plessey، المملكة المتحدة، MSI / Plessey، الصينية 2 من 5، RSS قانون 11، المتغيرات، MSI، قانون 93 سلسلة GS1 DataBar (RSS)، الرمز الصيني، EAN 128 / UCC
زاوية المسح الضوئي	(درجة (الميل)؛ ± 60 درجة (الملعب)؛ ± 42 درجة (ياو) ± 65)
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	للخيار PS2، RS232، USB
الجهد:	5V DC $\pm 5\%$
التيار:	(مللي أمبير (التشغيل)؛ 100 (ماكس 85
مؤشر	LED، الصافرة
مادة	ABS + PC
موقف	مع
أبعاد:	156 * 68 * 83 ملم (L * W * H)
الوزن:	و 235g
اللون:	رمادي أو أسود
بيئة المستخدم	
درجة الحرارة التشغيلية:	0 °C ~ 45 °C
درجة حرارة التخزين:	-40 °C ~ 60 °C
الرطوبة:	(دون تكاثف) 5% -90%
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV الهواء و+/- 8KV يتفق +/- التفريغ 15
الإضاءة المحيطة	0 ~ 100,000 LUX
إسقاط المواصفات:	متعددة لسطح الخرسانة M يقاوم قطرات 1.5
تصنيف الليزر	الفئة 1، EN60825-1

تفاصيل المنتج:

