

Handhelde USB 1D □□□□ □□□□ □□□□□□□□
(نموذج: OCBS- L012)

مميزات المنتج:

ماسح الباركود الليزر المحمولة
ارتفاع معدل المسح (100 بالاشعة / ثانية) والمسافة القراءة طويلة؛
القدرة على فك شفرة ممتازة؛
ويدعم KBW، RS232 USB.
البناء الدائم جنباً إلى جنب مع المستقبل التدقيق.
رمادي وأسود اللون المتاحة.

مواصفات المنتج:

خصائص الأداء	
المصدر ضوء:	(nm)الليزر مرئية (650-670)
تفحص قيم:	بالاشعة في الثانية 100
القراءة عن بعد:	2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	(NM)والحد الأدنى يعكس الفرق (@ 650 ، 30%
خطأ التقييم:	1/3000000
فك شفرة القدرة:	كامل، رمز 39 ASCII قانون 39، قانون 39، UCC / EAN128، مع المكمل UPC / EAN، UPC / EAN، trioptic، 128 قانون 128، الكامل ASCII القانون 128، codabar، رمز 93، MSI، معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5، رمز 11، ... الصينية 2 من 5، RSS، المتغيرات، ATA، رمز 11،
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2، RS232، USB
الجهد الكهربى:	DC + 5V +/- 5%
التيار:	مللي أمبير 100
الخمول الحالية:	؛ 40 مللي أمبيرًا & العلامة
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165mm X W63mm X H87mm
الوزن:	(و)دون الوقوف 129g
موقف:	اختياري
اللون:	رمادي وأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 °C ~ 40 °C
درجة حرارة التخزين:	-40 °C ~ 60 °C
الرطوبة:	الرطوبة النسبية 95٪، دون تكاثف ~ 5
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV و+/- 8KV تأكيد ل+/- تفريغ الهواء 15
إسقاط المواصفات:	متعددة لملموسة Mيقاوم قطرات 1.5
أمانة:	
EMI / RFI:	FCC و ICE الفئة (أ)
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

تفاصيل المنتج:

