

# QR الماسح رمز USB 2D المحمولة ( OCBS-2103 :نموذج رقم )

## مواصفات المنتج:

على شاشة الهاتف المحمول 1D / 2D symbologies التركيز على  
مصممة بشكل جيد على مصدر للضوء لتلبية جميع أنواع عالية مشرق  
الشاشة الباركود المسح الضوئي LED / LCD انخفاض قرار المحمول

## مواصفات المنتج:

خصائص الأداء		
المعالجات الدقيقة	IOTC 0370 CHIP	
قرار	640 × 480 CMOS	
السطح البيني	RS-232 (9.6 ~ 115.2Kbps), USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS)	
Symbologies	2D	PDF417, رمز الاستجابة السريعة، مصفوفة البيانات،
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, (تشمل 128 القانون كودا، القانون FNC1 FNC2 معشق 2 من 5، الصناعية 2 من 5، ستاندر 2 من 5، ماتري 2، ITF-6، ITF-14، قانون 93، FNC3) فرعية ASCII قانون 39 (تضمين قانون 39، RSS-14، المحدودة-RSS، توسيع-RSS) البيانات GS1 من 5، شريط 11 قانون (كامل، MSI-Plessey)
دقة	≥ 10 مل	
مصدر ضوء	LED الأبيض	
نموذج المسح الضوئي	بمعنى المسح الضوئي، والمسح المستمر	
دقة	10 مل	
طباعة التباين الإشارة	≥ 30%	
ملاك رفعت	° قطري: 68 °، الأفقي: 42 درجة، عمودي: 54	
إضاءة	0 ~ 100,000 LUX	
استهلاك الطاقة	1 W	
الجهد الكهربى	DC 5V, 0.5A, AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60HZ	
نتيجة ردود الفعل	الجرس، وعلى ضوء المؤشر	
بعد	127.3mm (L) X 111.5mm (W) X 94mm (H)	
الوزن	300 غرام	
بيئة		
العمل درجة الحرارة	-10 °C إلى + 50 °C	
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى + 60 °C	
رطوبة	(دون تكاثف) 5% - 95%	
البرمجة البرمجيات	لايت uTools، مجموعة السريع، ودليل البرمجة	
شهادة	الفئة ب CE EMC، الفئة ب Part15 لجنة الاتصالات الفدرالية	