الماسح الضوئي المحمولة وايرلس ليزر الباركود
(نموذج: OCBS-W600)

□□□□□□□□□□:

خصائصها المادى	
مصدر ضوء:	مرئي ديود ليزر (VLD) @ 650 670 نانومترnm
الماسح الضوئي الأبعاد:	164mm * 67MM * 95MM(W * H * D)
استقبال الأبعاد:	130MM * 45MM * 129mm(W * H * D)
المواد:	سبائك الألومنيوم / ABS + TPR
الوزن:	235g و
وضع المسح الضوئي:	باليد. الوضع الضوئي ثنائي الاتجاه.
ضوء المؤشر:	الأحمر والأزرق LED
الجرس:	الجرس حجم قابل للتعديل
خصائصها الأداء	
عرض المسح الميداني:	60MM 30mm (من محرك وجه) @ و 98MM 100MM @(من محرك وجه)
عمق الميدان المسح الضوئي:	2.5-600mm(0.25 الكثافة 0.9 من النقيض على)
سرعة المسح الضوئي:	100 بالاشعة / ثانية
مسح الدقة:	0.10mm(4mil) PCS0.9
بت معدل خطأ:	1 / (5million)
فك شفرة القدرة:	UPC / EAN، UPC / EAN مع المكملة، UCC / EAN128، CODE39، 39 قانون ASCII كامل، معشق 2 من 5، 2 Codabar، كامل ASCII قانون 39، قانون 128، وقانون Trioptic 128 الصينية 2 من 5، RSS قانون 11، المتغيرات، MSI، المتقطعة من 5، قانون 93
البطارية:	3.7V / 750mAh، ليثيوم أيون
تهمة الوقت:	3.0 ساعات
المسح الضوئي الوقت:	30 ساعة
التيار:	100 منmA (40 ؛(العمل)MA (الانتظار)
زوايا:	45 :الميل ؛° 60 :الملعب °
بعد الاتصالات:	30M
العمل التردد:	2.4G
واجهة الاتصالات:	USB
خصائصها بيئة المستخدم	
درجة الحرارة:	0درجة C إلى 50درجة C (-40درجة، التشغيل) C إلى 70 درجةC (التخزين)
الرطوبة النسبية:	5٪ -90٪ (دون تكاثف)
إسقاط المواصفات:	1.5 قطرات يقاومM المتكررة لسطح الخرسانة
الإضاءة المحيطة:	0 ~ 100000 LUX
التفريغ الكهربائي:	12 يتوافق مع ±تفريغ الهواء KV 6± وKV التفريغ الاتصال
شهادة السلامة:	CE، FCC، بنفايات، الفئة 2

تفاصيل المنتج: