

النقل الحراري / الحراري المباشر حازر طباعة تسمية الكود

سمات:

النقل الحراري / الحراري المباشر الطباعة

جأنا RN بت معالج Z 32 م ح 200

ذاكرة B Flash ميغابايت سرد 8 م 8

تصميم معدات مزدوجة الحركية

(م م (6 " بوصة في السرعة الثانية للطباعة (الأعلى 1 52

متر (984 ") تزويد الشريط على 25.4 م م (1 ") الأساسية 300

نقطة في البوصة أو 300 نقطة في البوصة بالخيار 203

م اليابانية ، تصل حياة الطباعة 100 كم ROH راقية رأس طباعة

يدعم مستشعر الفجوة و مستشعر غطاء مفتوح و مستشعر العلامة الأسود و مستشعر الشريط

برنامج تحرير التسمية bartender يوفر مجانا

النوافذ / ماك ، خمسة -المطالب قابلة للتشغيل / OS انسجام / أندرويد / برنامج تحرير مجاني متطور ذاتيًا يدعم أنا نظام التشغيل البيني

مواصفة

نموذج	OCBP-4202 ر	OCBP-T4302	
لون	أسود		
المعالج	وحدة المعالجة المركزية 32bit		
واجهة اختيارية	USB2.0 (قياسي)/USB BT/USB BTWiFi/USBLAN		
قفل time c حقيقي	معياري		
لغة الطباعة	TSPL		
طباعة رأس الحياة	100 كم		
مزود الطاقة	و الإخراج : العاصمة 24 50-60Hz ، AC 100V-240V INPUT : فولت / 2.5 A		
أجهزة استشعار	مستشعر الفجوة ، غلاف مستشعر فتح و مستشعر العلامة الأسود و شريط نهاية مستشعر		
Memory	SDRAM/Flash Memory ذاكرة فلاش 8 ميغابايت/8 ميغابايت		
مُكَمِّلات	و سلك الطاقة و تسمية المغزل USB دليل البدء السريع و كابل ، 2 x إمدادات طاقة التبديل العالمية الخارجية و إصلاح علامة التيوب شريط الورق ، 2 x بوصة المحول الأساسي 2 x و مغزل الشريط 1.5 الأساسية		
برمجة	Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS برنامج التشغيل		
طريقة الطباعة	النقل الحراري / الحراري المباشر		
على حل	(نقاط/مم) 12 300	DPI (نقاط/مم) 12 300	
الأعلى. سرعة الطباعة	مم (6 ") /ق 1 52	مم (5 ") /ق 1 27	
الأعلى. عرض الطباعة	مم (4. 104 09	مم (4. 104 09	
الأعلى. طول الطباعة	مم (889 35	مم (1778 70	
طباعة الرسومات	(الحد الأقصى 256 لونًا) bimap ، BMP ، PCX		

الباركود	ID:الباركود 1 الرمز 128 ، المجموعات ، UCCالرمز 39 ، الرمز 93 ، الرمز 128 EAN-8 ، من 2 5 Interleaved ، A ، B ، C ، Codabar ، الفرعية أرقام (5) UPC 2 و EAN ، UPC-A ، UPC-E ، EAN-128 ، EAN-13 ، إضافية ، الكود ، GS1 ر ، قاعدة بيانات POS الصين ، POSTnet ، بليسي ، MSI ، 11 2D barcode: PDF-417 ، Mالأس ، Datamatrix ، QR Code ، Aztec
الخطوط الداخلية	قابلة Windows خطوط ، alpha numeric bitmap خطوط 8 للتنزيل من البرامج.
دوران الخط والباركود	و 90 درجة و 180 درجة و 270 درجة ° 0
رسم بياني	bimap ، BMP ، PCX (الحد الأقصى 256 لونًا)
وسائط	
نوع الوسائط	(مستمر ، يموت ، علامة سوداء ، طبية مروحة ، أحزرها (الجرح الخارجي)
عرض وسائل الإعلام	("مم (0.78"-20-1124.4
سمك الوسائط	(مم (2.36 ~ 10 ميل 0.254 ~ 0.06
طول التسمية	("مم (39.0 ~ 10 ~ 889 35 ~ "39.0) مم (39.0 ~ 7 ~ 1178 0
سعة لفة الملصقات	(القطر الخارجي) OD (" ملم (5 127
شريط سعة	M ax طوله 300 متر
عرض الشريط	مم 110
القطر الداخلي لباس الشريط	("مم (1 25.4
بدني	
البعد	مم 2* 10 مم 1* 70 مم 2 80
وزن	الشبكة: 2.25 كجم الإجمالي: 3.25 كجم
مربع الحزمة	مم 370*240*205
في 1 كرتون 4	kg/مم 500*390*430 14.5
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية و 10 % ~ 80 % لا تكثيف 0
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 60 درجات مئوية و 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



118mm
Media Width Max.

130mm
Media O.D. Max.

110mm×300m
Ribbon Size Max.

Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs



For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s

Default Accessories List



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll