

80 MM (نموذج: OCPP-808)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة
طباعة الأحرف	الخط: / dots (افتراضي)، 576dots / 512 الصينية، ودعم مكتبة الخط 18030، ودعم تاوان وهونج كونج 24x الشخصيات: المبسطة نقطة 24 ANK التقليدي (الخط المعقد)، وشخصيات
الخط	ملم 3.0 (H) * 1.5 (W) * 12 * 24dots، A: ملم 2.1 (H) * 1.1 (W) * 9 * 17dots، B: ملم 3.0 (H) * 3.0 (W) * 24 * 24dots، المبسطة / التقليدية: 24 * 24
نوع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / رمز الاستجابة السريعة، CODE128 / CODE93
سرعة الطباعة	ثانية / 300MM
السطح البيني	إيثرنت + USB + المسلسل
قيادة الطباعة	ESC / POS متوافق مع أوامر
السائقين	وين فيستا / / WIN2003 / Win2000 نظامي التشغيل / XP نافذة / Win9x الأنظمة الأساسية ESPOن ويندوز 7 / ويندوز 8 / لينكس، متوافقة مع
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5MM (72mm العرض الطباعة)
ورقة قطر	83mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
قاطعة	قطع السيارات
الموثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	0-45 درجة C
على النقيض من الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)
الوزن	1.60kg
طلب المعلومات	OCPP-808-W: واي فاي. OCPP-808-URL: USB + إيثرنت + المسلسل.

المواصفات:

XXXXXXXXXX

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

سائق