

طابعة حرارية 58 مم مع قاطع تلقائي

(رقم الموديل: OCPP - C582)

خاصية:

سرعة طباعة عالية 120 مم / ثانية

قطع الورق التلقائي أكثر كفاءة وملاءمة

يجعل الترس الكبير والمحرك الكبير الطابعة أكثر متانة

قياسي USB منفذ

لاختياري WIFI + BT ، USB ، متوازي ، LAN

دعم صفحات الرموز متعددة اللغات

دعم طباعة شعار نيفادا

يمكن أن تدفع درج النقود

متوافق مع ESC / POS

عمر رأس الطابعة: 50 كم

عمر القاطع: 0.6 مليون مرة

تخصيص:

طريقة الطباعة	حراري مباشر
كثافة الطباعة	384 نقطة / خط (203 ديسيل متواحد الخواص)
حجم الشخصية	نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 * A: الخط ، حرف ، حرف ANK نقطة / خط (ارتفاع) مم مبسط / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
نوع الباركود	EAN13 (EAN8) ينایر 13 ينایر
أمر الطباعة	MES / EPSON ESC / POS
سرعة الطباعة	120 ملم / ثانية
عرض الورق	57.5 ± 0.5 مم
قطر الورق	60 ملم
سماكه الورق	0.06-0.08 ملم
MCBF (الحياة)	50 كم
حياة القاطع	6000000 مرة
NV فلاش	64 كيلو بايت
المدخلات العازلة	32 كيلو بايت
البعد	169.9 * 120 * 119.9 ملم
الوزن الإجمالي	1.2 كجم

القاطع	القاطع التلقائي
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، مستشعر فتح الغطاء
واجهه المستخدم	لاختياري WiFi + WiFi ، LAN ، USB + Bluetooth ، USB ، قياسي ، متوازي USB مجموعه MOQ = 180 إذا كنت بحاجة إلى اختيار واجهات اختيارية ، فإن
سائق	Win 9X و Win 2000 و Win 2003 و Win XP و Win Vista و Win 7 win8 win10 متوافق مع ESPON
محول الجهد المدخلات	تيار متعدد 110 فولت / 220 فولت ، 60-50 هرتز
خرج جهد المحول	تيار مستمر 12 فولت / 2.6 أمبير
التحكم في درج النقود	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	٪ درجة مئوية ، الرطوبة: 0-45 80-10٪
توفير درجة الحرارة	٪ درجة مئوية ، الرطوبة: -10-60 90-10٪
شهادة	CE / FCC / CCC / بنفایات





OCPP-C582



ISO FCC CE RoHS



OCPP-C582



ISO **FCC** **CE** 



OCPP-C582



ISO FCC CE RoHS



OCPP-C582



ISO FCC CE RoHS



OCPP-C582



ISO CE