□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ IOS □□□□□□□ □□□□□□mm □□ □□□□□□□□□ 58 □□□□□□□ □□□□□□

(نموذج): OCPP-M03)

المواصفات:

البعد الكلي (W × D × H)	105 × 75 × 45MM
الوزن	134g
اللون	الأسود
عرض الطباعة فعالة	48MM
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	مجموعة الأوامر متوافقة ESC / POS
سرعة الطباعة	90 حتى ضربات mm / ثانية
قرار	8 203) مم / نقطةDPI)
الخط طباعة	12X24 / 24X24
قدرة العمود	32 16 / الأعمدةcolumns
حجم الحرف	1.5 × 3.0 مم (العرض × H) / 3.0x3.0mm (WXH)
أبعاد الورق	58.0 ± 0.1MM × 40.0 قطرmm
سمك الورق	0.06 0.08 إلىmm و
مجموعة الأحرف	أبجدية / الصينية كانجي
واجهة	USB، RS-232، اختياري) وتقنية بلوتوث)
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	و. البطارية تستطيع البقاء بفضل 4-5 أيام، وعندما يكون السلطة 7.4V DC / 1500mA الكاملة، ويمكن طباعة الورق 120-150m
ميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، دليل اغلاق
ظروف العمل	الرطوبة: 10٪~90 ٪، C درجة50~C درجة الحرارة: -10درجة
ظروف التخزين	الرطوبة: 5٪~95 ٪، C درجة70~C درجة الحرارة: -20درجة
اسم الجهاز	يمكن تخصيص، رسالة والرقمية للخيار، في حد أقصى 30 حرفا ASCII.
كلمة المرور	أدخل الرمز الافتراضي الاقتران "1234"، يمكن تخصيص. في أقصى 6 الرقمية.
البعد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج؟الرجاء انقر هناormation.

مواصفات
دليل المستخدم
SDK
فيديو ذات الصلة:
طابعة الأسنان الزرقاء MM (OCPP-M03)الإعداد البطارية لل58