

58 mm

(OCPP-582)

مواصفة:

طريقة الطباعة	مباشرة الحرارية
الخط طباعة	ب: 40 أو FONT 42 ج: 33 أو 35؛ FONT
حجم الحرف	24 X ؛ الصيني: 9 × 1724 B: الخط ج: 12 × 24، الخط
الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
أمر طباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع
لغة	دعم اللغة المشتري
الأحرف في كل سطر	384dots / 203 خط (DPI)
سرعة الطباعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
سمك الورق	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	235X145X125mm
الوزن الإجمالي	2.6KG
قطع السيارات	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة قرب نهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
ورقة لفة	φ65mm
السطح البيني	USB، LAN، بالتوازي مع ذلك
سائق	وين إكس بي / فوز فيستا / ويندوز 7 / NT فوز / فوز 2000 / وين 2003 / فوز ME / X فوز 9 لينكس
مزود الطاقة	DC12V / 3A

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

[مواصفة*](#)

[دليل العناوين تكوين IP*](#)

[كتب التعليمات*](#)

[سائق لجميع نظام ويندوز*](#)

[برنامج تشغيل لينكس*](#)

[معلومات الطابعة أدوات ضبط*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)

