عرض نظام نقاط البيع العملاء USB الأسود LCD 2X20 عالية الدقة

الميزات

□□□□□ □□□□ □□□□ 480 * 800 □□□ □□□□

□□□□□□ □□□□ □□□

□□ / □□□□ 20 □□□□□ 12 □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□

120 □□□□□MB □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□

□□□□ □□□□□□□ USB □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□ □□□	7 □□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□	□□□□□□
□□□□□□ □□□□□	USB□ RS232
□□□□	800X480
□□□□□ □□□□□□:	□□□ □□ □□ □□□□ 20 □□□□□ 12 :□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□	5V USB
□□□□□□□ □□□	154 (H) X86 (V) 9 :16) □□□)
□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□□ TFT-LCD (□□□□ □□□□□□□)
□□□□□□ □□□□□	□□□□□□
□□□□□□ □□□□	450Nite
□□□□□□□□□ □□□	25ms
□□□□□□ □□□□□	350 □□□□□) □□□□ 60 □(□□□□) □□□□)
□□□□□□□ □□□□	45- ℃ 20- :□□□□□□□ ℃
□□□□□	-5 --- 60 □□□□

□□□□□□ □□□