

(संशोधन वर्ष: OCBS -2015)



- □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□

● □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

[illegible]

- □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □ □□ 1.8 □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ IP42.

- □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□

[illegible]

- □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

[illegible]

□□□□□:

[illegible]

□□□□□:

規格			
パッケージタイプ	CMOS	チップ*	≥3mil
解像度	1280 * 960	画素数 画素 *	2 〃 / 〃
視野	/ 対角線 幅広範囲 縦横比 幅広範囲	画素密度 画素/mm	幅広範囲 〃 幅広範囲 40.5 幅広範囲 幅広範囲 30.4
波長範囲	650nm 幅広範囲	画素サイズ 幅広範囲 *	≥25μ
標準規格	2D	PDF417 〃 幅広範囲 〃 幅広範囲 幅広範囲 幅広範囲 幅広範囲 幅広範囲 〃 (〃 〃) 幅広範囲 幅広範囲 幅広範囲 〃 幅広範囲.	
	1D	EAN-13 〃 EAN-8 〃 UPC-A 〃 UPC-E 〃 ISSN 〃 ISBN 〃 Codabar 〃 128 幅広範囲 〃 Code93 〃 ITF-6 〃 ITF-14 〃 Interleaved2of 5 〃 〃 5 幅広範囲 2 幅広範囲 2 幅広範囲of5 〃 Matrix2of 5 〃 GS1 Databar 〃 幅広範囲 11 幅広範囲 〃 39 〃 MSI-Plessey 〃 Plessey 〃 幅広範囲.	
幅広範囲 幅広範囲 *	幅広範囲 幅広範囲	2015-1	2015-2
	EAN-13 (13mil)	25MM ~ 155MM	40MM ~ 410MM
	5) 39 幅広範囲))	50MM ~ 100MM	110MM 250MM ~
	PDF 417 (6.7mil)	40MM ~ 105MM	115mm ~ 190MM
	10) 幅広範囲 幅広範囲 幅広範囲))	40MM ~ 110MM	100MM 250MM ~
	幅広範囲 幅広範囲 幅広範囲 幅広範囲 幅広範囲 15))	35MM ~ 155MM	70MM ~ 280MM
幅広範囲 幅広範囲 *	幅広範囲 幅広範囲	± 50 幅広範囲	
	幅広範囲	360 °	
	幅広範囲	± 50 幅広範囲	
幅広範囲			

接続規格	RS-232 / USB / PS / 2	接続ケーブル	電源 LED 点灯確認
寸法	166 (W) * 107 (D) * 71 (H) mm	動作電圧	5 VDC ± 5 %
重量	208g	動作温度範囲	1251 (動作範囲) mm (動作範囲)
5 @ 動作電圧 VDC	266 (動作範囲) (動作範囲) (動作範囲)	動作電圧範囲	109 (動作範囲)
動作範囲			
動作温度範囲	-20 °C ~ 50 °C	動作電圧	± 16 (動作範囲) (動作範囲) (動作範囲) (動作範囲)
動作湿度範囲	-40 °C ~ + 70 °C	動作電圧	1.8M
動作電圧	5V ~ 95V (動作範囲)	動作 IP	IP42
動作電圧	FCC Part15 準拠 B / CE EMC 準拠 B		
動作範囲			
動作範囲	動作範囲	動作範囲 USB / (動作範囲) (動作範囲)	
	RS-232	動作範囲 RS-232 (動作範囲) (動作範囲)	
	PS / 2	動作範囲 PS / 2 (動作範囲) (動作範囲)	
動作範囲	動作範囲 (動作範囲) (動作範囲) 5 動作範囲 RS232. 動作範囲: DC 5V / 1.5A. 動作範囲: AC100 ~ 240V / 50 ~ 60HZ		
動作範囲			
動作範囲	動作範囲		
動作範囲	動作範囲		