

- ## مواصفة

نموذج	OCPP-812
اسم	مع قطع نلفاني mmطابعة حرارية لسطح المكتب 80
لون	أسود
واجهة اختيارية	USB/USBLIN/USBBT/USBWIFI
مزود الطاقة	I INPUT: IC 100V-240V , 50-60Hz 1.25 و الإخراج : العاصمة 24 فولت
عمر الطابعة عمر	100 كم
قاطع	فاطع السيارات مع مليون مرة
اجهزة استشعار	طباعة الكشف عن درجة حرارة الرأس ، الكشف عن وجود الورق ، اكتشاف الغطاء المفتوح ، اكتشاف مبري الورق
مُكَلَّات	(كابل البيانات ، محول الطاقة ، شركة الطاقة طريقي ، بكره ورقية ، فاصل الورق (الخيار آل
دعم OS	iOS/ Indroid/ Windows/ Linux متوافق مع
طريقة الطباعة	الخط الحراري المباشر
على حل	203 DPI
سرعة الطباعة	USB: 160 مم/س ، ul 200mm/s ، ubt/uwifi 230mm/s
عرض الطباعة	72mm
الإرجال العازلة	128kbytes
NV فلاش	256kbytes
طباعة الرسوميات	MAX.20K كل حجم صورة نقطية) BITMAP يدعم تنزيل وطباعة
قيادة الطباعة	ESC/POS متوافق مع
الباركود	UPC-A/UPC-E Jan13 EAN13 إيبان8 code39 itf/codabar/code93/code128 رمز الاستجابة السريع2D Barcode
حجم الشخصية	شخصية عاك ، A: 2*24 Dots ، 1.5 (W)*3.0 (H) Mm الخط C (مم) 2.1 (W)*1.7*9 دورتي ، 1.1 مم (H) *3.0 (W) مسطح/تقليدي: 24*24 د ، 3.0
اليابانية/كوريا	الدعم (اختياري)
لغة محددة المستخدم	الدعم (اختياري)
وسائط	
نوع الورق	ورقة لفه الحرارية
عرض الورق	58/80mm (اختياري)
فاصل الورق	(مم) 80 مم (اختياري 58
سمك الورق	0.06 ~ 0.08mm
قطر لفه الورق	كحد أقصى 80mm
بدني	
البعاد	173*128*131mm
وزن	كجم 0.85
مربع الحزمة	250*140*145mm/1.3kg
في 1 كرتون 12	540*300*485mm/15.6kg
معد	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 5 4 درجات مئوية و 10 % ~ 80 % لا تكثيف 0
تخزين، درجة حرارة & رطوبة	الى 60 درجات مئوية و 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20-











