

# الطابعة نقاط البيع الحرارية مع السيارات كتر 80MM

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طريقة الطباعة:       | الحرارية مباشرة                                                                                                                                                                                                                                |
| سرعة الطباعة:        | ثانية / MMثانية، 230mm / 260                                                                                                                                                                                                                   |
| عرض لفة:             | 79.5 ± 0.5MM                                                                                                                                                                                                                                   |
| قطر الطباعة:         | Φ80mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| سماعة ورقة:          | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| قدرة العمود:         | خط، 512 نقطة / خط / 576dots                                                                                                                                                                                                                    |
| تباعد الأسطر:        | 3.75mm (قابل للتعديل بواسطة أوامر)                                                                                                                                                                                                             |
| أمر الطباعة:         | القيادة ESC / POS متوافق مع                                                                                                                                                                                                                    |
| نوع واجهة:           | USB / LAN + مسلسل IP المنفذ المتوازي / 36P 25 + USB + LAN + مسلسل                                                                                                                                                                              |
| قواطع الحياة:        | تخفيضات 1million                                                                                                                                                                                                                               |
| رأس الطباعة الحياة:  | كم 100                                                                                                                                                                                                                                         |
| مخزن الإدخال المؤقت: | 2048Kbytes                                                                                                                                                                                                                                     |
| فلاش NV:             | 256Kbytes                                                                                                                                                                                                                                      |
| محول كهرباء:         | AC110V / 240V، 50 ~ 60HZ                                                                                                                                                                                                                       |
| مزود الطاقة:         | DC 24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                                                  |
| العرض درج النقود:    | DC 24V / 1A                                                                                                                                                                                                                                    |
| بيئة العمل:          | (درجة الحرارة (0 ~ 45) الرطوبة (10 ~ 80)٪) (تتكيف غير                                                                                                                                                                                          |
| بيئة العمل:          | درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، والرطوبة (10-80)٪) (تتكيف غير                                                                                                                                                                                  |
| بيئة التخزين:        | (درجة حرارة (10-60 °C)؛ الرطوبة (10 ~ 90                                                                                                                                                                                                       |
| حجم الحرف:           | س ANK، 3.0 * 1.5 * 2.1mm FontB: 1.1 * 2.1mm                                                                                                                                                                                                    |
| الباركود:            | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QR CODE                                                                                                                                                              |
| الشخصيات:            | PC347 Europe (قياسي) Katakana PC850 Multilingual PC860 Portuguese PC863 Canadian-French PC865 Nordic West إيران شرق أوروبا، اليونانية، العبرية، WPC1252، PC866 (2 # السيريلية)، PC852 (Latin2)، PC858، IranII، العربية، اللاتفية، PT151 (1251) |

