الماسح الضوئي ليزر لاسلكي الباركود USB RF433MHz عالية مسح معدل

(M / N: OCBS-W011)

ايرلس ليزر الباركود ميزة RF433MHz الماسح الضوئي

كلاسيكيةppearance.
ارتفاع معدل المسح (100 بالاشعة / ثانية) وبعد قراءة طويلة،
القدرة على فك ممتازة؛
البناء الدائم جنبا إلى جنب مع المستقبل التدقيق.
رمادي وأسود لون متاح

ماسحة ليزر لاسلكي الباركود مواصفة RF433MHz

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	670-650) مرئي ليزرnm)
معدل المسح:	100 بالاشعة في الثانية
القراءة عن بعد	2.5 ~ 600MM (100٪ UPC / EAN)
□□□□□□ □□□□□□ □□□:	□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□:	0.10mm (4mil) □□ PCS 0.9
□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□:	30□□ 650 @) □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□NM)
□□□□□ □□□□:	1/3000000
□□□□□□ □□□□ □□:	UPC / EAN□ UPC / EAN □□□□□□□ □□□ UCC / EAN128□ 39 □□□□□ □39 □□□□□ ASCII 39 □□□ □□□□□ trioptic□ 128 □□□□□ □128 □□□□□□□ ASCII □□□□□ codabar□ □□ 2 □□□□ 93 □□□ □5 □□ 2 □□□□□□ □5□ MSI □ 11 □□□□ ATA□ □□□□□□□□□□ RSS□ 5 □□ 2 □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□:	433MHz □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 433 □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ USB□ □□□□ USB □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□	433M 300 :□□□□□□□□□□ □□□□M .□□□□□□ □□□□□ □□ 15 :□□□□□□M
□□□□□□	900mAh 3.3 □□□□□□□V
□□□□:	100 □□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□:	□□□□□□□ & lt□□□□□ □□□□ 40 □
□□□□□□ □□□□:	USB □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□	الميل 45 درجة ارتفاع 60 درجة
□□□□□□□:	L165mm X W63mm X H87mm
□□□:	129g (بدون الحامل و)
□□□□	اختياري
□□□□□:	رمادي وأسود
□□□□□□□□ □□□□	
□□□□□□□ □□□□□ □□□□:	0~ 40 □□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□:	-40 ~ 60 □□□□□ □□□□
□□□□□:	5 ~ □□□□□ □□□ □□95 □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□:	15 □□□□□□ □□□□□ -/+□ □□□□□KV 8 -/+□KV □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□:	1.5 □□□□□M □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□:	

EMI / RFI:	□ (□) □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ CE
□□□□□□ □□□□□□□□:	□□□□□ CDRH □□□□□□ 2 □□□□□□