قارئ الباركود 2D / Dيده 1
(نموذج: OCBS-2004)

المواصفات:

□□□□□□ □□□□□		
□□□□□□□□□ □□□□:		CMOS
□□□□□□:		752 * 480
□□□□□□ □□□:		□□□□□□□ 628 - □□□□□□□ 622) □□□□□□)
□□□□□ □□□:		330 LUX (130 □□□)
□□□□□□□:		0 ~ 100□000 LUX
□□□□□□:	**2D**	PDF417□ □□□□□□□□ □□□□□□ □(1/2 □□□□□) □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ (ECC200□ ECC000□ 050□ 080100140)□ □□□□□□ Maxicode□ □□□
	1D	CODE128□ EAN 13□ EAN-8□ CODE39□ UPC-A□ UPC-E□ CODABAR□ □□ 2 □□□□ 5□ ISBN□ 93 □□□□□□ UCC / EAN-128□ GS1 DATABAR□ □□□.
□□□□□:		≥ 5mil
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□:		35 □□ 210 ~ □□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□:		≥ 30□
□□□□□□□□ / □□□□□□ / □□□:		360 60±/ ° 60±/ □□□□ °
□□□□□□□□□□ □□□□□□□		
□□□□□:		RS232 / USB
□□□□□□ □□□□□□□:		2 W
□□□□□:		DC 5 V (4.5-5.5V)
□□□□□□:	□□□□□□	78 □□□□□ □□□□ 18 □□□□□□ (□□□□□) □□□□□ □□□□ 400 □□□□□□ (□□□□□□) □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□))
□□□□□:		235 □□□□
□□□□□:		156 * 68 * 83 □□□
□□□□□□□□ □□□□□□		
□□□□□□□ □□□□ □□□□:		-5degree C ~ + 45□□□□ C
□□□□□□□ □□□□□ □□□□:		-40degree C ~ + 60□□□□ C
□□□□□□□:		5□ - 95□ (□□□□□ □□□)
□□□□		
□□□□□□:		FCC Part15 □□□□□ B□ CE EMC □□□□□ B

□□□□□□ □□□□□□:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج؟الرجاء انقر هناormation.

مواصفات
دليل المستخدم