

عالية السرعة للأغذية USB طابعة تسمية طابعة سلك

(MODEL: OCBP-007)

مميزات:

جودة عالية مزدوجة الجدران تصميم صدفي
وحدة المعالجة المركزية RISC 32 بت
8MB SDRAM, 4MB فلاش
رئيس جهاز استشعار المتابعة
203 نقطة في البوصة
ق عالية السرعة الطابعة / (4 " 102MM)
عرض الطابعة 108mm
عرض وسائل الاعلام قابل للتعديل ("4.4"-0.78 112-20mm)

مواصفة:

معامل	
قرار	8 203 (DPI نقطة / مم)
طريقة الطابعة	مباشرة الحرارية
سرعة Max.print	102 (4 مم) / S
عرض Max.print	108 (4.25 مم) "
طول Max.print	2286 (90 مم) "
نوع الوسائط	مستمرة، الفجوة، علامة سوداء، مروحة أضعاف وثقب للكم
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78 "-4.4")
سمك وسائل الإعلام	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)
طول التسمية	10 ~ 2.286mm (0.4 " " ~ 90 " ")
القدرة لفة التسمية	127 (5 ملم) OD (الخارجي الجرح)
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران
البعد المادي	240 ملم (W) × 211 ملم (H) × 166 ملم (D)
وزن	2.15kg
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC 32 بت
ذاكرة	لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة، 4MB SDRAM، ذاكرة فلاش، 8MB
السطح البيني	USB 2.0
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية أفقا، والخطوط ويندوز لتحميل من البرنامج 8.
الباركود	1D القانون 128 A، B، C، UCC قانون نقابة المحامين: قانون 39، قانون 93، وقانون 128 ارقام إضافة (5) UPC 2 و EAN، معشق 2 من 5، Codabar، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN رمز الاستجابة السريعة، DATAMATRIX، Maxicode، PDF-417، قانون نقابة المحامين 2D POST الصين، MSI، PLESSEY، POSTNET، على
الخط والباركود دوران	0 °، 90 °، 180 °، 270 °
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ دون تكاثف، التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ دون تكاثف

وصف المنتج:

