

حار بيع قارئ الباركود الليزر الضوئي المحمولة (نموذج: OCBS-LA06)

المواصفات:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	670-650nm الليزر مرئية
تفحص قيم:	بالاشعة في الثانية الواحدة 100
القراءة عن بعد:	2.5 ~ 600MM (100% / EAN اتحاد الوطنيين الكونغولييين)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	20%، 650 @ (NM)والحد الأدنى يعكس الفرق
فك شفرة القدرة:	قانون 128، UCC / EAN128، مع المكمل UPC / EAN، اتحاد الوطنيين الكونغولييين ASCII القانون 128، قانون 128، trioptic، كامل، قانون 39 ASCII، قانون 39، قانون 39 ATA، رمز 11، MSI، معشق 2 من 5، 2 منفصلة من 5، رمز 93، codabar، كامل ... الصينية 2 من 5، RSS، المتغيرات
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2، RS232، USB
الجهد:	DC + 5V +/- 5%
التيار:	مللي أمبير 100
الخمول الحالية:	؛ 40 مللي أمبيرًا & العلامة
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165.42mm X X W69.72mm H89.67mm
الوزن:	140G (بدون الحامل)
موقف:	مع
اللون:	العاجي والأسود
بيئة المستخدم	
درجة الحرارة التشغيلية:	0degree C ~ 50degree C
درجة حرارة التخزين:	-40degree C ~ 70degree C
الرطوبة:	الرطوبة النسبية 95%، دون تكاثف ~ 5
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV الهواء و+/- 8KV تأكيد ل+/- التفريغ 15
إسقاط المواصفات:	متعددة لملموسة Mيقاوم قطرات 1.5
أمن:	
EMI / RFI:	و CE لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ)
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

تفاصيل المنتج:

