

طابعة حرارية آلة الطباعة MM Pos حار مبيعات 80

(الموديل: OCPP -88A)

ميزات:

- آلة طباعة ، POS طباعة حرارية ، طباعة
1. مظهر فريد مع قالب موثوق.
 2. طباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 مم / ثانية ؛
 3. القاطع التلقائي اختياري.
 4. الخط والخيارات الاتصالات اللاسلكية
 5. USB: توفير مجموعة متنوعة من واجهات
 6. دعم تطبيق التنبيه المسموع متاح للمطبخ.
 7. دعم أنواع مختلفة من الطباعة الباركود أحادية البعد وذات بعدين.
 8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات الدولية.
 9. Android لنظام التشغيل SDK 9. يوفر
 10. موثوقة حياة رأس الطباعة ومائة كيلومتر ؛
 11. الأمر EPSON ESC / POS. متوافق

المعلومات:

طرق الطباعة	الطباعة الحرارية
الحروف المطبوعة	نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط ؛ 576 الأحرف: نقطة الصينية المبسطة من 24 × 24 ، دعم خط 18030 ، دعم تايوان وهونغ كونغ ، التقليدية (الخط المعقد) ، ANK. أحرف
الخط	مم ؛ 12 * 24dots ، 1.5 (w) * 3.0 (h) ؛ ملم (H عرض) * 9 * 17dots ، 1.1 (2.1 * 3.0 (H) * 3.0 (W) * 3.0 (H) ؛ 24 * 24dots / التقليدية ؛ 24 * 24
أنواع الباركود	رمز ، JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	ملم / ثانية كواجهة واحدة ، إلى واجهة مزدوجة 300 مم / ثانية واجهة ثلاثية 250
جهة تعامل	USB ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN
أمر الطباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع الأمر
سائق	ESPPON ، هو ، و XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux ، نافذة Win9X في Android. يوفر التوافق مع SDK.
عرض الطباعة	(مم عرض الطباعة 72 ± 0.5 79.5
قطر الورق	ملم 83
سمك الورق	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي اختياري)
موثوقية الطباعة	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
على النقيض من الرطوبة	10-80%
الأبعاد	(ملم) 145 * 145 * 190
وزن	كجم 1.60

معلومات الطلبية	وصف	ع / ن
	القاطع التلقائي USB تدعم منافذ	OCPP -88A-U
	التسلسلي ، ودعم القاطع التلقائي + USB منافذ	OCPP -88A-UR
	القاطع التلقائي USB + LAN تدعم منافذ	OCPP -88A-UL
	مع قطع آلي USB + serial + LAN منافذ	OCPP -88A-URL
	القاطع التلقائي ، USB + منفذ لاسلكي	OCPP -88A-W
	ودعم القاطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث	OCPP -88A-BUL
	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB منفذ	OCPP -88A-U0
	المسلسل ، لا قطع التلقائي + USB	OCPP -88A-UR0
	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + LAN منفذ	OCPP -88A-UL0
	دون القاطع التلقائي ، LAN تسلسلي + منفذ + USB	OCPP -88A-URL0
	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + منفذ لاسلكي	OCPP -88A-W0
	لا قطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث	OCPP -88A-BUL0

الوثائق ذات الصلة:

[تخصيص*](#)

[دليل الإجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[من WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit نظامي التشغيل برنامج*](#)

[Win8-64bit سائق*](#)

[سائق لينكس*](#)

[أداة إعداد معلمة الطابعة*](#)

[\(عرض البرنامج التطبيقي\)USB Printdemo*](#)

[لأجهزة الأندرويد SDK*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)