حار بيع ليزر محمول ماسح الباركود
(نموذج: OCBS-LA06)

□□□□□□□□□:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	670-650) الليزر مرئية nm)
تفحص قيم:	100 بالاشعة في الثانية الواحدة
قراءة المسافة	2.5 ~ 600MM (100٪ UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	20٪، 650 @) والحد الأدنى يعكس الفرق NM)
فك شفرة القدرة:	UPC / EAN، UPC / EAN مع المكملة، UCC / EAN128، 39 قانون، 39 قانون ASCII 39 كامل، كود trioptic، 128 قانون، 128 القانون ASCII كامل، CODABAR، 93 كود، 5 من 2 منفصلة، 5 من 2 معشق، MSI ، قانون 11، ATA، المتغيرات RSS، 5 من 2 الصينية ...
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المعتمدة:	PS2، RS232، USB
الجهد:	DC 5V + + 5٪
الحالي:	100 مللي أمبير
الخمول الحالية:	و 40 مللي أمبير LT و
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165.42mm W69.72mm X X H89.67mm
الوزن:	140G (بدون الحامل)
الوقوف	مع
اللون:	العاج والأسود
البيئة المستعمل	
درجة الحرارة التشغيلية:	0degree ~ 50degree C C
درجة حرارة التخزين:	-40degree C ~ 70degree C
الرطوبة:	5 ~ 95٪ الرطوبة النسبية، دون تكاثف
التفريغ الكهربائي:	15 تأكيد ل+/- تفريغ الهواء KV 8 -/+و KV التفريغ اتصال
إسقاط المواصفات:	1.5 يقاوم قطرات M متعددة لملموسة
آمنة:	
EMI / RFI:	لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) و CE
السلامة الليزر:	الفئة CDRH الليزر 2 المنتج

□□□□□□ □□□□□□:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج ormationهنا انقر الرجاء؟.

مواصفات

دليل المستخدم