

حار بيع ليزر محمول ماسح الباركود (نموذج: OCBS-LA06)

□□□□□□□□:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	670-650nm الليزر مرئية
تفحص قيم:	بالاشعة في الثانية الواحدة 100
قراءة المسافة:	2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	20% (650 @)
فك شفرة القدرة:	UPC / EAN, UCC / EAN128, 39 قانون, 39 قانون ASCII, 39 قانون, 128 قانون, MSI, معشق 2 من 5, منفصلة 2 من 5, كود 93, CODABAR, كامل ASCII القانون 128, قانون 128 ... الصينية 2 من 5, RSS المتغيرات, ATA, 11,
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المعتمدة:	PS2, RS232, USB
الجهد:	DC 5V + + 5%
الحالي:	مللي أمبير 100
الخمول الحالية:	و 40 مللي أمبير LT
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165.42mm W69.72mm X X H89.67mm
الوزن:	140G (بدون الحامل)
الوقوف:	مع
اللون:	العاج والأسود
البيئة المستعمل	
درجة الحرارة التشغيلية:	0degree ~ 50degree C C
درجة حرارة التخزين:	-40degree C ~ 70degree C
الرطوبة:	الرطوبة النسبية، دون تكاثف 5% ~ 95%
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV و+ / - 8KV تأكيد ل+ / - تفريغ الهواء 15
إسقاط المواصفات:	متعددة لملموسة M يقاوم قطرات 1.5
أمنة:	
EMI / RFI:	لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) و
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

□□□□□□ □□□□□□:

× × × × × × × ×

الوثائق ذات الصلة:

✘.؟الرجاء انقر هناormation تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

مواصفات

دليل المستخدم