

(M / N: OCPP-88A)

مميزات:

1. مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛
2. الطباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 ملم / ثانية؛
3. القاطع التلقائي الاختياري.
4. الخط وخيارات الاتصالات اللاسلكية
5. + USB واجهات: بلوتوث
6. ممتح للمطبخ 6. مسموعة دعم تطبيق إنذار.
7. دعم أنواع مختلفة من الأبعاد واحد واثنين من الأبعاد طباعة الرمز الشريطي.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات العالمية.
9. لالروبوت يتيح. SDK
10. يعتمد عليه رأس الطباعة ومائة كيلومتر.
11. متوافق EP SON ESC. متوافق.

وطابعة بلوتوث مع قطع السيارات mm وطابعة حرارية، طابعة نقاط البيع، 80 mm عالية الجودة 80

المعلومات:

طرق الطباعة	الطباعة خط الحرارة
الحروف المطبوعة	الخط: / dots (الافتراضي)، 512 / dots دعم الخط، ودعم تايبان وهونج كونج، التقليدي (الخط المعقد)، 18030، 24x الشخصيات: المبسطة نقطة الصينية من 24 والحرف ANK.
الخط	ملم. 3.0 (H) * 1.5 (W) dots، 12 * 24 ملم (H) العرض) * 2.1 (1.1 dots، 9 * 17 ملم (H) * 3.0 (W) * 3.0 dots، المبسطة / التقليدية: 24 * 24
أنواع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	واجهة ثانية المزدوج واجهة ثلاثية / ملم MM / ثانية كما واجهة واحدة، ل 250 300
السطح البيئي	USB، USB + بلوتوث، USB + لاسلكية LAN + المسلسل + USB، USB + LAN
أمر الطباعة	القيادة EPSON ESC / POS متوافق مع
سائق	WIN2003 / 8 7 فوز / فوز / win8.1 / Win10 / VISTA / WIN2000 / وين XP نافذة Win9x / في الأنظمة الأساسية التوافق مع الروبوت SDK يوفر، ESPON لينكس، و
عرض الطباعة	(مم) طباعة عرض 72 ± 0.5 79.5
قطر ورقة	ملم 83
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي) اختياري
طباعة الموثوقية	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
في المقابل الرطوبة	10-80%
الأبعاد	190 * 145 * 145 (مم)
وزن	كجم 1.60
	P / N وصف
	OCPP-88A-U تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	OCPP-88A-UR مسلسل الموائى، ودعم القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL الموائى دعم صناعة السيارات في القاطع USB + LAN
	OCPP-88A-URL الموائى، القاطع التلقائي LAN + مسلسل + USB
	OCPP-88A-W القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCPP-88A-BU ودعم القاطع التلقائي، USB + بلوتوث
	OCPP-88A-U0 لا القاطع التلقائي، USB منفذ
	OCPP-88A-UR0 المسلسل، لا القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL0 لا القاطع التلقائي، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL0 دون القاطع التلقائي، LAN مسلسل + منفذ + USB
	OCPP-88A-W0 لا القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCPP-88A-BU0 أي القاطع التلقائي، USB + بلوتوث



مستندات ذات صلة:

[مواصفة*](#)

[دليل الإجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[Win2000 WinVista Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل*](#)

[Win8-64bit و& أمبير؛ Win7 سائق*](#)

[سائق لينكس*](#)

[طابعة أداة إعداد المعلمة*](#)

[Printdemo USB \(تطبيق تجريبي البرمجيات\)*](#)

[لأجهزة الأندرويد SDK*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)