

# ISO 14443A □ 14443B RFID □□□□ □□□□ USB

(□□□ □□□□: R10)

□□□□	125K 13.56 □□MHZ
□□□□□□□□	ISO 14443 ISO 14443 □□□ A □□□ B ISO15693
□□□□□ □□□	ID IC (ISO 14443AB □ ISO15693) 2 □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□	(1) □□□□□ (3) □□□□□ 4 □□□□ (2) □□□□□ 3 □□□□□ □□□□□□□ □□ 8 (5) □□□□□ 3 □□□□□ (4) □□□□□ 4 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ (6)
□□□□□□□ □□□	□□□□□□□ & lt100 □MS
□□□□□□□ □□□	□GT□ 60MM
□□□□□□ □□□□	5V
□□□□□□□□□ □□□□□	USB □□ RS232
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	-10 □□□□ 70 ~ □□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	-20 □□□□ 80+ ~ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□	90 □□□ □□□ □□□
□□□□	10.4 * 6.8 * 1.0CM
□□□□□□	121g (□□□□□ □□□ □□ □□□)