

CE SDK جامع البيانات الصناعية النافذة

(نموذج: OCBS-D6000)

المواصفات:

نظام التشغيل	++ VC ، VB.net ، # C لغات البرمجة متعددة بما في ذلك CE 5.0 SDK ويندوز لمساعدة المطور نظام	
وحدة المعالجة المركزية	SAMSUNG S3C2451 533MHZ	
ذاكرة	RAM DDR2 128MB، 256MB F-ROM	
عرض	القرار 240 * 320 ، LCD ، بوصة وشاشة ملونة تعمل باللمس TFT-LED QVGA 2.8	
لوحة المفاتيح	مفاتيح 27	
اتصالات	(واي فاي (الاقتراضي	ثانية ، ويمكن تلبية / MB ، وظيفة الاتصالات اللاسلكية ، ومعدل: 54 / B بنيت في 11 802 CISCO CCX2.3 معايير الأمن
	جي بي آر إس ((اختياري	GSM27،10 ، جي بي آر إس 10 / GSM دعم
جمع البيانات ((3 خيارات	ماسح الباركود 1D	ليزر الباركود الماسح الضوئي ، تفحص قيم: 100 المسح الضوئي / ثانية الأرضي؛ القانون EAN ؛ كتاب EAN-13 ؛ EAN-8 ؛ UPC-E1. UPC-E. UPC-A ؛ الرمز كامل. قانون ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39 ؛ كود 128. UCC / EAN-128. بيانات بار 93. MSI. GS1 كود 11 ؛ معشق 2 من 5 ؛ المتقطعة 2 من 5 ؛ شريط كودا ؛ بار بيانات الموسع GS1. بيانات بار المحدودة GS1 14 ؛
	ماسح الباركود 2D	الأراضي؛ EAN ؛ كتاب EAN-13 ؛ EAN-8 ؛ UPC-E1. UPC-E. UPC-A ؛ ID الباركود 1 كامل. ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39 ؛ كود 128. UCC / EAN-128. بيانات GS1. MSI. قانون 93. كود 11 ؛ معشق 2 من 5 ؛ المتقطعة 2 من 5 ؛ شريط كودا ؛ بار بيانات الموسع. GS1. بيانات بار المحدودة GS1 بار 14 ؛ ماكسي المدونة ، ماكسي المدونة ، مصفوفة ، PDF417 ، microPDF417 ؛ الباركود 2D ، المدونة QR. البيانات ، رموز مركب وأمبير
	RFID	اتفاق B / A ISO14443 ، ISO15693 ، دعم 13.56MHZ
قوة	بطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الانتظار	ساعة 120
	وقت العمل	ساعات 8
توسيع الميناء	GB بطاقة تصل إلى 16 TF / SD دعم مايكرو	
الصف الصناعية	IP65	
أبعاد	ملم (H) 31 × (W) 60 × (L) 169	
الوزن	(بما في ذلك البطارية) 320G	
بيئة العمل	العمل درجة الحرارة	C درجة 50 + ~ -15
	متجر في درجة الحرارة	C درجة 60 + ~ -20
	تعمل الرطوبة	5-95%
	متجر الرطوبة	5-95%
	ارتفاع المضادة للزلازل	الطابق الاسمنت 1.2M

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المنتج

مواصفة

الإنجليزية --- OCBS-D6000 OS