

السوبر ماركت التجارية الصناعية المنتجات الغذائية البلاستيك لاصق قابل للغسل المباشر الحرارية / الحرارية نقل الباركود الطابعة

(ن: م / OCBP -012A / B)

سمات:

طابعة نقل الحرارية / الحرارية المباشرة

بت 200 RISC معالج 32 ميجا هرتز

8 ميغابايت ذاكرة فلاش ، + 8 ميغابايت SDRAM

Dual-Motor Gear Driven Design

ملم (5") بوصة في سرعة الطابعة الثانية 127

(1) ملم 25.4 على عرض الشريط (984")

أو 300 نقطة في الثانية للاختياري 203 DPI

مجانا Bartender توفير برنامج التسمية

دعم مستشعر الفجوة، جهاز استشعار غطاء مفتوح، مستشعر العلامة السوداء، استشعار الشريط

طابعة نموذج	OCBP -012A.	OCBP -012B.
الدقة	نقاط / مم (203) نقطة في البوصة 8	(نقطة / مم (300) نقطة في البوصة 12
طريقة الطباعة	النقل الحراري والحرارية المباشرة	
الأعلى. سرعة الطباعة	ملم (5") / ثانية 127	مم (4") / ثانية 101.6
الأعلى. عرض الطباعة	" ملم (4.25)	" مم (4.09)
الأعلى. طول الطباعة	1178mm (70")	889 35 (" ملم)
نوع الوسائط	(مستمر، يموت قطع، أسود، مروحة أضعاف، حرق خارجي	
عرض وسائل الإعلام	20-112mm (0.78"-4.4")	
سمك الإعلام	0.06 ~ 0.254 مل (2.36 ~ 10 مل)	
طول التسمية	10 ~ 1178 70 (" ملم)	10 ~ 889 35 (" ملم)
تسمية لفة سعة	127 5 OD (جراخجي)	
عرض الشريط والشريط	(" مم 1.6 ~ 4.3 OD 67 ملم ~ 110 مم 40 متر طول، ماكس 300 مم، الأساسية حبر مغلفة خارج)	
نسج	بلاستيك مزدوج الجدران	
البعد المادي	(ملم (د) × 235 مم (ث) × 198.3 مم (ج))	
وزن	2.55 كجم	
معالج	32 بت RISC CPU	
ذاكرة	8 MB ذاكرة فلاش 8MB SDRAM.	
	لتوسیع ذاكرة الفلاش، حتى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
واجهه المستخدم	<ul style="list-style-type: none">USB2.0 (قياسي)RS-232 (خيار المصنع) • إينترنت داخلي، 10/100 ميغابت في الثانية (خيار المصنع)اللاسلكي (خيار المصنع N / G / خيار المصنع) • الخارجي (802.11 Bluethooth)	

قوة	التبديل العالمي الخارجي امدادات الطاقة هرتز AC 100-240V, 1A, 50-60 المدخلات الإخراج DC 24V, 2.5A, 60W
، مفتاح التشغيل، زر LED	(ألوان: أحمر، بنفسجي وبولي 3) LED مفتاح الطاقة، 1 زر تغذية و 1
أجهزة الاستشعار	(قابل للتعديل pos Ition) علامة الاستشعار العاكسة السوداء
	غطاء الاستشعار المفتوح
	مستشعر الفحوة
	استشعار الشريط
الوقت الحقيقي على مدار الساعة	أساسي
الخطوط الداخلية	خطوط الصورة النقطية ألفا الرقمية 8 TTF دعم خط.
الرمز الشريطي	1D 128 كود مجموعة فرعية ، UCC الباركود: الرمز 39 ، كود 93 ، كود 128 Interleaved 2 5 ، أرقام الوظيفة الإضافية (5) (EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN UPC MSI ، Plessey ، POS TNT ، POS الصين)
	رمز الاستجابة السريعة PDF-417 ، Maxicode ، Datamatrix ، ID: الرمز الشريطي 2
رسم بياني	BIMAP ، BMP ، PCX (ماكس 256 لونا)
الخط وتناول الباركود	درجة، 0 ~ 90 درجة، 180 درجة، 270 درجة
لغة الطابعة	TSPL.
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ غير التكيف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ غير التكيف
مستلزمات	؛ ④ سلك الطاقة؛ ⑤ USB لسم البرمجيات القرص المضغوط؛ دليل بدء تشغيل البرمجيات؛ كبل windows ① إمدادات الطاقة العالمي التبديل العالمي
خيارات الوكيل	وحدة تقشير القشر، القاطع المقصولة (قطع كاملة أو قطع جزئي) سمك الوسائل 0.19 mm، 0.25 mm، 500000 تحفيضات، 200000 تحفيضات؛
خيارات المستخدم	ملم (8.4") مع 25.4 ملم (1")، لوحة جبل خارجية لفة خارجية، وحدة od. 214 mm، لفة جبل خارجية، الوسائل 802.11 (الواجهة التسلسليه N / G / B بلوتوث (الواجهة التسلسليه)، RFIDModule.



OCBP-012



ISO FCC CE ROHS



OCBP-012



ISO FCC CE ROHS



OCBP-012



ISO FCC CE ROHS



OCBP-012



ISO FCC CE ROHS



OCBP-012

