

記録密度

記録速度

:記録密度は、記録速度が 50 回転/分以内の場合、記録密度は 20 トラック/インチ以内である。

記録密度は、記録速度が 50 回転/分以内の場合、記録密度は 20 トラック/インチ以内である。

記録速度

記録密度は 255 トラック/インチ以内、記録速度は 66 回転/分以内、記録密度は 100 トラック/インチ以内、記録速度は 100 回転/分以内、記録密度は E2PROM 又は ESD、記録密度は 255 トラック/インチ以内、記録速度は 255 回転/分以内、記録密度は PS / 2 又は DOS 又は Windows9X 又は 2000 又は XP 又は Win7

記録媒体 Magcard

記録密度 ISO 7812 又は IBM 又は AAMVA 又は JIS-2、記録速度 MSR 又は BPI、記録密度 100 トラック/インチ、記録速度 10 回転/分、記録密度 500000、記録速度 210 :1、記録速度 BPI 76 トラック/インチ、記録速度 210 :2、記録速度 BPI 75 又は 107 トラック/インチ、記録速度 BPI 37 トラック/インチ、記録速度 210 :3、記録速度 BPI 107 トラック/インチ、記録速度 3 又は 2 又は 1 トラック/インチ、記録速度 3 又は 2 又は 1 トラック/インチ、記録速度 3 又は 2 又は 1 トラック/インチ、記録速度



