

لوحة المفاتيح POS مفاتيح برمجة 66

(KB66): رقم النموذج غير موجود)

□□□□□□□□□□□□

□ دورة حياة التشغيل للمفاتيح الفردية
□ وضع الاتصال لبنة 50 مليون السكتات الدماغية
□ strokes : وضع النقر بالنقرة: 20 مليون
□ replacementcost : يمكن استبدال المفاتيح التالفة بسهولة وبالتالي حفظ
□ مع لوحة معدنية داخلية لتثبيت المفتاح

ProgrammableFeatures

□ characters يمكن برمجة جميع مفاتيح 66 يمكن لكل مفتاح برمجة 255
□ يمكن الاحتفاظ بجميع البيانات لمدة لا تقل عن 100 سنة بدون بطارية إضافية
□ الخاص لضمان أمان البيانات المبرمجة ESD و E2PROM □ تصميم
□ appsoftware وبالتالي يتجنب تعطل TSR □ لا يتطلب برنامج
□ يوفر برمجة متعددة المستويات
□ يوفر تأخيرًا زمنيًا متغيرًا يصل إلى 255 ثانية في كل سلسلة مبرمجة
□ Win7 , XP , البيانات , 2000 , Windows9X , DOS البرمجة في PS / 2 □ دعم

□□□□□ MagcardReader

□ يتوافق مع ISO 7812 , IBM , , AAMVA, JIS-2
□ القابل للبرمجة للرأس والخياط والفواصل واللاحقة والبادئة MSR □ دعم إعداد
□ سرعة انتقاد البطاقة: من 10 إلى 100 سم / ثانية ؛
□ 500000 دورة انتقاد
□ تسلسل المسار
□ بحد أقصى 76 حرفًا BPI المقطع الصوتي 1: 210
□ بحد أقصى 37 حرفًا BPI بحد أقصى 107 حرفًا أو 75 BPI المسار 2: 210
□ بحد أقصى 107 حرفًا BPI المقطع الصوتي 3: 210
□ خيار المسار
□ مسار واحد: المسار 1 أو 2 أو 3
□ مساران: المسار 1 و 2 ، أو المسار 2 و 3
□ ثلاثة مسارات: المسار 1 و 2 و 3

