لوحة المفاتيح KB78 PS2 78 برمجةKeys POS Pinpad
مواصفات:

□□□□□□□ □□□□□□□

- □□□□ 255 □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □78 □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
- □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ 100 □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□
- E2PROM □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□.
- □□□□□□ □□□□□ □□ TSR□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□
- □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□
- □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ 255 □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□
- □□□ PS / 2 □□ □□□□□□□ DOS□ Windows9X□ 2000 □□□□ XP

□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□

- 6 □□□□□ □□□□□ □□□□□
- □□□□□□ □□□□□: & GT25000 □
- □□□□□ □□□□ □□□□□

Magcard □□□□□ □□□□

- □□□□□□□□ ISO 7812□ IBM□□ AAMVA□ JIS-2
- □□□□□ □□□ MSR □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
- □□□□□□ / □□ 100 □□□ 10 □□ :□□□□□□ □□□□ □□□□□
- 500□000 □□□□□□ □□□□□
- □□□□□□ □□□□□

1. 210 :1 □□□□□□BPI □□□□ □□□ □□□□ 76 □□
2. 210 :2 □□□□□□BPI 75 □□ □□□□ 107 □□□□ □□ □□BPI □□□□ 37 □□□□ □□ □□
3. 210 :3 □□□□□□BPI □□□□ 107 □□□□ □□ □□

- □□□□□□ □□□□□□:

1. 1 □□□□□□ :□□□□□□ □□□□□or 2 3 □□
2. 3 □ 2 □□□□□□ □□ □2 □ 1 □□□□□□ :□□□□□□
3. 3 □ 2 □ 1 □□□□□□ :□□□□□□ □□□□□

283 :□□□X188X50mm

□□□□□□□ □□□□□□□: