مفاتيح لوحة المفاتيح القابلة للبرمجة 84

(KB84 :رقم الموديل)

:المميزات

- سنة الاحتفاظ بالبيانات دون بطارية إضافية 100 •
- المفتاح متعدد المستويات: يمكن برمجة مفتاح بسلاسل أحرف مختلفة •
- إلخ Num / Cap / Scroll / Lock ، Crtl ، Alt ، Shift ، F1 يمكن تحديد أي مفتاح بما في ذلك ●
- P54 :مستوی ماء ●

:لوحة المفاتيح

(أو الوركين) ABS :مادة الموضوع

اللون: أسود أو أبيض

USB :واجهة

مفتاح الحياة: 20،000،000 مرات

والضغط الرئيسي: 55 ± 15

السعة لكل مفتاح: من 1 إلى 255 حرفًا لكل مفتاح

GB 4943 ، GB / T 17626) والتفريغ الكهروستاتيكي (وفقًا لمعيار مثل ، B هو EMC اختبار إشعاع

:بيئة

درجة $^{\circ}$ الرطوبة: 10٪ - 50 ± 50 ± 0 درجة حرارة العمل: 0 ± 45 ± 0 عامل الرطوبة: 10٪ - 90٪ فولطية العمل الحجة DC + 5V ± 10٪ 50150 درجة مرارة التخزين: -20 ± 50 ± 0.5--3.0 السكتة الدماغية: 4.0--3.0 درجة مرارة التخزين: -20 ± 50 ± 0.5--3.0 السكتة الدماغية: 4.0--3.0 درجة مرارة التخزين: -20 ± 0.5--3.0 درجة مرارة التخزين: -20 ± 0.5--3.0 درجة مرارة العمل الحرارة التخزين: -20 ± 0.5--3.0 درجة مرارة العمل الحرارة التخزين: -20 ± 0.5--3.0 درجة مرارة العمل الحرارة العمل العمل العمل الحرارة العمل العم

:صفقة

gوزن مربع الداخلية: 265

حجم الصندوق الداخلي: × L × W × H 425x226x62mm

وزن الصندوق الخارجي: 700 جرام

× L × W × H 470x325x450mm حجم الحاوية الخارجية:

:(ميزة مغناطيسية (وظيفة اختيارية

JIS-2 و AAMVA و IBM و ISO7811 وفقًا لمعايير

DC + 3.3V ؛ لا امدادات الطاقة

ICard Swipe Speed: 10-120cm / s

ILife Circle of Head: ≥1,000,000

ICercive Force: 300-4000

:(ميزة القفل الإلكتروني (وظيفة اختيارية

مستويات من عمر القفل: 00 30000 6

"PZ" السيطرة على 4 مستويات ؛ "Z" السيطرة على 6 مستويات ؛ "SP" تتحكم في 3 مستويات ؛ "SUP" :أربعة أنواع رئيسية "PZ" السيطرة على 5 مستويات .

