

لوحة المفاتيح POS مفاتيح 89 (KB89: رقم الموديل)



عبارة عن لوحة مفاتيح ذات جوانب ضيقة وصامتة وغشائية، مع هيكل مقاوم للغبار ومقاوم للماء؛ يمكن KB89 تقسيمها إلى نوع قطعة واحدة ونوع منقسم؛ يمكن أيضًا أن يكون اختياريًا لارتداء أغطية المفاتيح الشفافة & العدسة؛ اللون هو الأبيض والأسود والرمادي. لا توجد حاجة لبطارية، ويمكن تخزين البيانات (USB/PS2) دعم القناة المزدوجة والتصميم المضاد للكهرباء الساكنة (راجع المعايير ذات B، إلى متطلبات الفئة EMC لأكثر من 100 عام. يصل إشعاع الصلة GB4943، GB/T 17626).

مواصفة

نموذج	KB89
مادة	ABS
الجهد الكهربى	%تيار مستمر 5 فولت ± 10
حاضر	مللي أمبير ≥ 150
مقاومة العزل	$> 50M\Omega$
مقاومة الاتصال	$< 1K\Omega$
يكتب	غشاء
ضغط المفتاح	(جم) (*اضغط من الجزء المركزي لغطاء المفاتيح 55 ± 15)
ما قبل السكتة الدماغية	ملم 2.0 ± 0.1
السكتة الدماغية الشاملة	(مم) (اضغط من الجزء المركزي لغطاء المفاتيح 3.0 ± 0.2)
عمر المفتاح	أكثر من 10 مليون مرة
الطباعة	الليزر، الشخصيات واضحة ومقاومة للاهتراء
واجهة	مزدوج USB/PS2
نظام التشغيل	DOS، Win9X، Me، Win2K، XP، WIN7، WIN10 دعم وأنظمة التشغيل الأخرى
مقاس	الطول * العرض * الارتفاع): 24*127*325 مللي متر)
وزن	صافي: 520 جرام

كابل	(مم) حسب الطلب 550
درجة حرارة العمل	درجة مئوية - 50 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية - 70 درجة مئوية -20
رطوبة العمل	(عدم التكثيف) 5%-93%











