

# المطبخ الحرارية مع قطع السيارات لنظام نقاط البيع Pos طباعة

(الموديل: OCPP-88A)

## ميزات:

1. مطهر فريد مع قالب موثوق.
2. طباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 مم / ثانية ؛
3. القاطع التلقائي اختياري.
4. الخط والخيارات الاتصالات اللاسلكية
- 5: USB. توفير مجموعة متنوعة من واجهات
6. دعم تطبيق التنبيه المسموع متاح للمطبخ.
7. دعم أنواع مختلفة من الطباعة الباركود أحادية البعد وذات بعدين.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات الدولية.
9. Android لنظام التشغيل SDK يوفر
10. موثوقة حياة رأس الطباعة ومائة كيلومتر ؛
11. الأمر EP SON ESC / POS. متوافق.

## المعلومات:

|                       |                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طرق الطباعة           | الطباعة الحرارية                                                                                                                                              |
| الحروف المطبوعة       | نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط ؛ 576 الأحرف: نقطة الصينية المبسطة من 24 × 24 ، دعم خط 18030 ، دعم تابوان وهونغ كونغ ، التقليدية (الخط المعقد) ، ANK أحرف |
| الخط                  | مم ؛ 12 * 24dots ، 1.5 (w) * 3.0 (h) ؛ ملم (H) عرض) * 2.1 * 9 * 17dots ، 1.1 (H) عرض) * 2.1 * 24 * 24 ، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم                                 |
| أنواع الباركود        | رمز ، UPCA / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 الاستجابة السريعة                                                |
| سرعة الطباعة          | ملم / ثانية كواجهة واحدة ، إلى واجهة مزدوجة 300 مم / ثانية واجهة ثلاثية 250                                                                                   |
| جهة تعامل             | USB ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN                                                                       |
| أمر الطباعة           | EPSON ESC / POS متوافق مع الأمر                                                                                                                               |
| سائق                  | ESPON ، هو ، و Win9X / XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux / Android. يوفر التوافق مع SDK                                     |
| عرض الطباعة           | (مم) عرض الطباعة 72 ± 0.5 79.5                                                                                                                                |
| قطر الورق             | ملم 83                                                                                                                                                        |
| سمك الورق             | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                   |
| سكين                  | (القاطع التلقائي اختياري)                                                                                                                                     |
| موثوقية الطباعة       | مائة كيلومتر                                                                                                                                                  |
| قوة                   | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                  |
| درجة الحرارة          | درجة مئوية 0-45                                                                                                                                               |
| على النقيض من الرطوبة | 10-80%                                                                                                                                                        |
| الأبعاد               | (ملم) 190 * 145 * 145                                                                                                                                         |
| وزن                   | كجم 1.60                                                                                                                                                      |

| معلومات الطلبية | وصف                                           | ع / ن         |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                 | القاطع التلقائي USB تدعم منافذ                | OCPP-88A-U    |
|                 | التسلسلي ، ودعم القاطع التلقائي + USB منافذ   | OCPP-88A-UR   |
|                 | القاطع التلقائي USB + LAN تدعم منافذ          | OCPP-88A-UL   |
|                 | مع قطع آلي USB + serial + LAN منافذ           | OCPP-88A-URL  |
|                 | القاطع التلقائي ، USB + منفذ لاسلكي           | OCPP-88A-W    |
|                 | ودعم القاطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث     | OCPP-88A-BUL  |
|                 | بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB منفذ             | OCPP-88A-U0   |
|                 | المسلسل ، لا قطع التلقائي + USB               | OCPP-88A-UR0  |
|                 | بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + LAN منفذ       | OCPP-88A-UL0  |
|                 | دون القاطع التلقائي ، LAN تسلسلي + منفذ + USB | OCPP-88A-URL0 |
|                 | بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + منفذ لاسلكي    | OCPP-88A-W0   |
|                 | لا قطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث          | OCPP-88A-BUL0 |
|                 |                                               |               |

## الوثائق ذات الصلة:

[تخصيص\\*](#)

[دليل الإجراءات\\*](#)

[تعليمات\\*](#)

[من WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit نظامي التشغيل برنامج\\*](#)

[Win8-64bit سائق\\*](#)

[سائق لينكس\\*](#)

[أداة إعداد معلمة الطابعة\\*](#)

[\(عرض البرنامج التطبيقي\)USB Printdemo\\*](#)

[لأجهزة الأندرويد SDK\\*](#)

[القرص المضغوط ملفات\\*](#)