

طابعة حرارية عالية السرعة 80 ملم مع قاطع تلقائي USB مطبخ

(رقم الموديل: OCPP -88A)

المميزات:

1. مظهر فريد مع قالب موثوق.
2. ارتفاع سرعة الطباعة تصل إلى 300 ملليمتر / ثانية.
3. اختياري السيارات القاطع.
4. الحبل والاتصال اللاسلكي للحصول على خيارات.
5. USB + بلوتوث ، USB + ؛ وواي فاي LAN + المسلسل + USB ، ، USB : واجهات متعددة المتاحة.
6. الصوت والضوء إنذار دعم مناسبة لتطبيق المطبخ.
7. رمز أنواع الطباعة ؛ QR و D دعم متعددة 1.
8. دعم لغات دولية متعددة.
9. المتاحة ؛ ios للروبوت و sdk.
10. الحياة ؛ km رأس الطباعة موثوق بها مع 100.
11. EPSON ESC / POS متوافق مع أوامر.

المعلومات:

طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
شخصية الطباعة	نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط ؛ 576 الشخصيات: الصينية المبسطة 24 × 24 نقطة ، ودعم مكتبة الخط 18030 ، ودعم ؛ ANK تايوان وهونج كونج التقليدية (الخط المعقدة) ، أحرف
الخط	مم ؛ 3.0 (h) * (w) نقطة ، 1.5 * 24 * 12 a مم (H) * 2.1 (W) نقطة ، 1.1 * 17 * 9 B مم (H) * 3.0 (W) المبسطة / التقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
نوع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / رمز الاستجابة السريعة ، CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	مم / ثانية لواجهة واحدة واثنين ، 300 مم / ثانية لثلاث واجهات 250
واجهه المستخدم	USB ، USB + ، واي فاي ، LAN + المسلسل + USB ، USB
قيادة الطباعة	EPS / ESC / POS متوافق مع أوامر
السائقين	نظام Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux ، متوافق مع ، ESPON و SDK لنظام Android و IOS.
عرض الورق	(مم عرض الطباعة 72 مم ± 0.5 79.5)
قطر الورق	83mm
سماكة الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	(قاطع تلقائي) اختياري
موثوقية الطباعة	100KM

قوة	DC24V / 2.5A	
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45	
التباين الرطوبة	10-80%	
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)	
وزن	1.60kg	
معلومات الطلبية	P / N	وصف
	OCP -88A-U	مع قطع السيارات ، USB منفذ
	OCP -88A-URL	مع قاطع تلقائي ، USB + Serial + Lan منفذ
	OCP -88A-W	مع قطع السيارات ، USB + منفذ واي فاي
	OCP -88A-BU	مع القاطع التلقائي ، USB + بلوتوث
	OCP -88A-U0	دون القاطع التلقائي ، USB منفذ
	OCP -88A-URL0	بدون قاطع تلقائي ، USB + Serial + Lan منفذ
	OCP -88A-W0	دون القاطع التلقائي ، USB + منفذ واي فاي
	OCP -88A-BU0	دون القاطع التلقائي ، USB + بلوتوث

اللغات المدعومة:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A







OCPP-88A





OCPP-88A

