رصد LCD انخفاض تكلفة 15 بوصة

(نموذج رقم: LCD1501)

الميزات:

- السطوع والتباين وتشبع اللون، تعديل الحدة والمؤشرات الأخرى تلقائياً
- منخفضة الإشعاع، حفظ الطاقة.
- تستخدم كنقاط البيع الطرفية، شاشة تعمل باللمس المنتج التجريبي، عرض غرفة مؤتمر، شاشات الكريستال الصناعي، شاشات الكريستال السائل الطبي مراقبة، إلخ.
- يمكن أن يكون شنق على الحائط.

المواصفات:

حجم العرض	15.1 \" قطري
نسبة التباين	350:1 1 :400 عمولات
سطوع	350cd\/م^2\/م^2 400 مؤتمر نزع السلاح
قرار	1024 * 768
وقت الاستجابة	16ms
عمق اللون	262 ك
تردد خطوط	30 كيلو هرتز ~ 61 كيلوهرتز
الميدان التردد	50 هرتز 75 هرتز
وضع العرض	XGA1024×768(60\/72\/75Hz)
المسافة بين وحدات البكسل	0.297 * 0.297 (ت) مم (ح)
زاوية العرض	°-80 +80°(U\/D)60+ ° 60- ؛°(L\/R) -140 ° +140°(U\/D)120+ ° 120- ؛°(L\/R)
إشارة الإدخال	RGB AV\/TV اختياري
واجهة	فيديو تردد الإدخال مد الفرعية \/TV اختياري
مدخلات الطاقة	تكون Aإدخال التيار المتردد 100 240 فولت 50 60 هرتز 3.5 مشتركة استخدام
استهلاك الطاقة	≤20W (النوم وضع 5 وات)
لون شل	أسود