



رصد LCD انخفاض تكلفة 15 بوصة

(LCD1501: نموذج رقم)

الميزات:

- السطوع والتباين وتشيع اللون، تعديل الحدة والمؤشرات الأخرى تلقائياً n
- منخفضة الإشعاع، حفظ الطاقة n
- تستخدم كنقاط البيع الطرفية، شاشة تعمل باللمس المنتج التجريبي، عرض غرفة مؤتمر، شاشات الكريستال الصناعي، n
- شاشات الكريستال السائل الطبي مراقبة، إلخ
- يمكن أن يكون شق على الحائط n

المواصفات:

حجم العرض	قطري 15.1"
نسبة التباين	عمولات 400:1 1:350
سطوع	م ² 400 مؤتمر نزع السلاح/م ² 350cdV
قرار	1024 * 768
وقت الاستجابة	16ms
عمق اللون	ك 262
تردد خطوط	كيلوهرتز ~ 61 كيلوهرتز 30
الميدان التردد	هرتز 75 50 هرتز
وضع العرض	XGA1024x768(60V/72V/75Hz)
المسافة بين وحدات البكسل	(ح) 0.297 * 0.297 (ت) (مم)
زاوية العرض	°(LVR) 60-؛ ° 60+(UVD) 80+°-80° °(LVR) 120-؛ ° 120+(UVD) 140+°-140°
إشارة الإدخال	RGB اختيارية AV/TV
واجهة	اختياري VTV مد الفرعية فيديو تردد الإدخال
مدخلات الطاقة	تكون إدخال التيار المتردد 100 240 فولت 50 60 هرتز 3.5
استهلاك الطاقة	مشتركة استخدام
لون شل	(النوم وضع 5 وات) ≤20W أسود