

بخط مزدوج بحجم 30 × 2 أحرف LCD شاشة عرض

(OCPD-LCD230C-C1: نموذج رقم)

الميزات:

وما إلى ذلك EPSON يدعم 11 وضع قيادة بما في ذلك

متوافق مع 95 لغة وطنية ؛

مزود الطاقة من 5 فولت إلى 24 فولت لمنع أي استخدام طائش لإدخال الطاقة غير المناسب ؛

يمكن أن تظهر سطرين * 30 عمودًا أو سطرين * 15 صيني ؛

قياسي POS / J POS / O مشغل

ورقة البيانات:

جنرال لواء	طريقة العرض	(سلبية) أبيض على خلفية زرقاء TN-LCD شاشة عرض
	الشخصيات	عمودًا * سطرين أو 20 صيني * سطرين 30
	سطوع	شمعة / متر مربع 1200
	خط الحرف	مصفوفة نقطية 16 * 16
	نوع الحرف	حرفًا رقميًا 32 حرفًا دوليًا 95
	حجم الشخصية	مم * صيني: 9.92 * 9.5 مم 4.75 * 9.92 H × W
	حجم النقطة X × Y	أفقي) 0.6 × (رأسي) ملم 0.426
	بحجم النافذه	أفقي) 19.82 × (رأس) ملم 142.7
	حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور	مم H × W × L 10.1 × 36.6 × 160
	وزن	حوالي 65.5 جرام
وضع الأوامر		LD220 ، EPSON POS D101 ، AEDEX ، UTC / S ، UTC / P ، ADM788 ، DSP800 ، CD5220 ، EMAX ، التحكم المنطقي ،
دعم اللغة		فرنسا ، ألمانيا ، المملكة المتحدة ، الدنماركية ، سويين ، إيطاليا ، إسبانيا ، اليابان ، النرويج ، الدنمارك السلافية ، روسيا ، البرتغالية ، الكندية الفرنسية ، الشمال ، التركية ، اليونانية الغربية الأوروبية ، اليونانية ، WPC1253 ، WPC1250 ، CP857 ، CP858 ، اليونانية ، WPC1252 ، CP860 ، CP858 ، WPC1255 ، اليونانية ، CP858 ، اليونانية ، CP737 ، CP852 ، CP866 ، WPC1251 ، اليونانية ، CP864 ، اليونانية ، CP936-GBK ، الصينية المبسطة ، العربية ، الفارسية ، إيران ،
واجهه المستخدم		RS-232 أو USB Virtual COM مسلسل
الاتصال	باود	اتصال مباشر 9600 أو 19200 بت في الثانية
الموثوقية	MTBF	ساعة 30000
قوة	استهلاك	فولت تيار مستمر 5-24
سلامة	EMC معايير معايير السلامة	FCC ، CE ، ROHS

