

مقاس 5 بوصة للعملاء LCD شاشة (M / N: OCPD-LCD500)

المميزات:

POS الخامس دعم يا سائق
.. وهلم جرا CD5220 ، ESC / POS ، الخامس متوافق مع أمر 15 نوعا ، مثل
الخامس متوافق مع 20 دولة لغات ، لغات أخرى يمكن تخصيصها
الخامس توفير برنامج إعداد مخصص يمكن إجراء جميع التخصيصات بواسطة المستخدم النهائي
الخامس دعم وضع صورة التمهيد
الخامس يمكن لثلاث مناطق عرض ضبط لون الخلفية ولون الشخصية
الخامس يمكن أن أعلى منطقة العرض وضع الشعار والأحرف الثابتة
الخامس يمكن تبديل منطقة العرض الوسطى إلى 2 * 20 حرفًا أو 4 * 20 حرفًا
الخامس تدعم منطقة العرض السفلية أحرف تشغيل التمرير المخصصة

ورقة البيانات:

جنرال لواء	طريقة العرض	TFT (بوصة لوحة اللون 5) شاشة - LCD
	عدد الشخصيات	حرفًا (20 عمودًا × خطين) / 40 (سطر 4 × 80columns حرفًا 20)
	سطوع	>350cd / M2
	القرار	480 * 272 480 * 800 أو
	خط الحروف	نقطية 24 * 48/40 * 80
	نوع الحرف	أبجدي رقمي ، 32 شخصية دولية 95
	حجم الحرف	مم 8 (H) × 5.25 (W)
	حجم النقطة (X × Y)	0.23 × 0.23mm
	لوحة البعد	113.5 (L) 65.5 × مم (W) × 40 (H)
	القطب البعد	مم 163 (DIA) × 27.65 (L) لكل طول الدعم: 80 (L) × 27.65 (DIA) مم
	قاعدة البعد	مم 126 (L) × 89 (W) × 13.5 (H)
	زاوية الرؤية	Max.135 °
	الدوران الأفقي	Max.355 °
	وزن	غرام / 506 غرام 490
وضع الأوامر		LD220 ، ESC / POS ، AEDEX ، UTC / S ، UTC / P ، إلخ ADM788 ، DSP800 ، CD5220 ، EMAX ، LOGIC CONTROL
دعم اللغة		CP437 ، Katakana ، CP850 ، CP860 ، CP863 ، CP865 ، WCP1252 ، CP857 ، WCP1250 ، WCP1253 ، WCP1255 ، WCP1251 ، CP866 ، CP852 ، CP737 ، CP858 ، CP864 ، WCP1257 ، ناي (CP874)
جهة تعامل		مسلسل (/يو اس بي) RS-232
صلة	باود	اتصال مباشر 9600/19200/38400/57600/115200 بت في الثانية
الموثوقية	MTBF	ساعة 30000
قوة	استهلاك	5-24 VDC
سلامة	EMC معايير معايير السلامة	FCC,CE,ROHS







OCPD-LCD500





OCPD-LCD500

