

العملاء العرض القطب العرض العملاء POS الصمام

الميزات:

العملاء العرض القطب العرض العملاء POS الصمام

8 أحرف الصمام العرض؛

القطب الارتفاع قابل للتعديل؛

360 درجة دوران ملاك.

معياري التعليم المشترك مجموعة، لا حاجة السائق، والمكونات والاستخدام "ESC / POS" متوافق مع

المواصفات:

اتصالات	
واجهة:	(اختياري DC) إمدادات الطاقة USB، RS232 الاتصالات
معدل سرعة نقل البيانات:	2400 / 9600BPS
سطوع:	1500cd
إشارة المصافحة:	لا
كهربائي:	(USB من واجهة الكمبيوتر المضيف) DC5V
عرض:	الأصفر والأخضر الساطع LED العرض الرقمي
أحرف العرض:	(أرقام 0 ~ 9 8)
منطقة العرض:	160MM x 30.8mm
حجم الخط:	13MM * 7.6MM
MTBF:	25,000 ساعات
جسدي	
أبعاد لوحة:	ملم 224 (L) X88 (W)
أبعاد الدعم:	الطول: 400 --- 442 ملم ملم 185 (L) X95 (W) X25 (H) قاعدة:
نصب الخطوة زاوية:	8 ° ~ 120 °
اللون:	أبيض وأسود
الوزن:	(بما في ذلك التعبئة والتغليف) ومع قاعدة؛ (1100 وبدون قاعدة)؛ (850) 520G
التعبئة الحجم:	ملم 255 (L) x 210 (W) x 96 (H)
بيئة	
درجة الحرارة التشغيلية:	-40 °C --50 °C
درجة الحرارة التخزين؛	-60 °C --80 °C
الرطوبة:	30% - 85%

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج 

[مواصفة](#)

[دليل المستخدم](#)

[سائق](#)

