

# مقاس 5 بوصة للعملاء LCD شاشة (M / N: OCPD-LCD500)



## OCPD-LCD500



### المميزات:

- POS الخامس دعم يا سائق
- .. وهلم جرا CD5220 , POS / ESC الخامس متوافق مع أمر 15 نوعا , مثل
- الخامس متوافق مع 20 دولة لغات , لغات أخرى يمكن تخصيصها
- الخامس توفير برنامج إعداد مخصص يمكن إجراء جميع التخصيصات بواسطة المستخدم النهائي
- الخامس دعم وضع صورة التمهيد
- الخامس يمكن لثلاث مناطق عرض ضبط لون الخلفية ولون الشخصية
- الخامس يمكن أن أعلى منطقة العرض وضع الشعار والأحرف الثابتة
- الخامس يمكن تبديل منطقة العرض الوسطى إلى 2 \* 20 حرفًا أو 4 \* 20 حرفًا
- الخامس تدعم منطقة العرض السفلية أحرف تشغيل التمرير المخصصة

## ورقة البيانات:

جنرال لواء	طريقة العرض	TFT (بوصة لوحة اللون 5) شاشة - TFT
	عدد الشخصيات	40 / حرفًا (20 عمودًا × خطين) / (سطر 4 × 80columns حرفًا 20)
	سطوع	>350cd / M2
	القرار	480 * 272 480 * 800 أو
	خط الحروف	نقطية 24 * 48/40 * 80
	نوع الحرف	أبجدي رقمي، 32 شخصية دولية 95
	حجم الحرف	8 مم (W) (هيدروجين) × 5.25
	حجم النقطة (X × Y)	0.23 × 0.23mm
	لوحة البعد	113.5 (L)65.5 × مم (W) × 40 (هيدروجين)
	القطب البعد	163 مم (L) × 27.65 (DIA) / لكل طول الدعم: 80 (L) × 27.65 (DIA) مم
	قاعدة البعد	126 (L) × 89 (W) × 13.5 (هيدروجين) مم
	زاوية الرؤية	Max.135 °
	الدوران الأفقي	Max.355 °
وزن	490 غرام / 506 غرام	
وضع الأوامر	15 على سبيل المثال LD220 ، ESC / POS ، AEDEX ، UTC / S ، UTC / P ، ADM788 ، DSP800 ، CD5220 ، EMAX ، LOGIC CONTROL إنج	
دعم اللغة	CP437 ، Katakana ، CP850 ، CP860 ، CP863 ، CP865 ، WCP1252 ، CP857 ، WCP1250 ، WCP1253 ، WCP1255 ، WCP1251 ، CP866 ، CP852 ، CP737 ، CP858 ، CP864 ، WCP1257 ، (CP874) تاي،	
واجهه المستخدم	مسلسل) / يو اس بي (RS-232	
صلة	باود	اتصال مباشر 9600/19200/38400/57600/115200 بت في الثانية
الموثوقية	MTBF	ساعة 30000
قوة	استهلاك	5-24 VDC
سلامة	EMC معايير معايير السلامة	FCC,CE,ROHS