طابعة التسمية الباركود الحرارية المباشرة" 4

(النموذج: OCBP -007A)

سمات:

جودة عالية تصميم صدفي مزدوج الجدران

32 بت RISC CPU

8MB SDRAM، 4 فلاشMB

استشعار التأسيس

203 دقة DPI

102 سرعة الطباعة عالية / (' '' 4) ملم

108 عرض الطباعةmm

20-112mm (0.78 "-4.4") عرض وسائط قابل للتعديل

تخصيص:

معامل	
القرار	8 203) مم / نقاطDPI)
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
max.print speed.	102 ثانية / (" 4) ملم
MAX.Print عرض	108 4.25) ملم ")
max.print طول	2286 90) مم ")
نوع الوسائط	مستمر، فجوة، علامة سوداء، مروحة أضعاف وثقب مثقوب
عرض وسائل الإعلام	20-112mm (0.78 "-4.4")
سمك الإعلام	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)
طول التسمية	10 ~ 2،286mm (0.4 '' '' ~ 90 '' ')
تسمية لفة سعة	127 5) ملم ") OD (جرح خارجي)
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران
البعد المادي	240 ملم (W) × 211 مم (د) × 166 مم (ح)
وزن	2.15 كجم
معالج	32 بت RISC CPU
ذاكرة	4 ذاكرة فلاشMB، 8 ميجابايت SDRAM، قارئ بطاقة SD لتوسيع ذاكرة الفلاش، حتى 4 جيجابايت
واجهه المستخدم	USB 2.0.
الخطوط الداخلية	8 خطوط، خطوط الصورة النقطية الألفية الرقمية Windows قابلة للتنزيل من البرامج.
الرمز الشريطي	1D Bar Code: Code 39، Code 93، Code 128ucc، المجموعات الفرعية 128 كود A، B، C، Codabar، Interleaved 2 5 من، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، EA و UPC 2 (5) أرقام الوظيفة الإضافية، MSI، Plessey، POS TNT، الصين POS T
	2 الرمز الشريطيID: PDF-417، Maxicode، Datamatrix، رمز الاستجابة السريعة
الخط والتناوب الباركود	0 °، 90 °، 180 درجة، 270 درجة
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ غير تكاثف، تخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ غير التكثيف

وصف المنتج:

المستندات ذات الصلة:

وسائق OCOM برنامج طابعة تسمية