

(OCPP-88A :نموج)

1. مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛
2. الطباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 ملم / ثانية؛
3. القاطع التلقائي الاختياري.
4. الخط وخيارات الاتصالات اللاسلكية
- 5: USB توفير مجموعة متنوعة من واجهات
6. مسموعة دعم تطبيق إنذار.
7. دعم أنواع مختلفة من الأبعاد واحد واثنين من الأبعاد طباعة الرمز الشريطي.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات العالمية.
9. SDK للروبوت يتيح.
10. يعتمد عليه رأس الطباعة ومائة كيلومتر.
11. متوافق EP SON ESC البيع.

طرق الطباعة	الطباعة خط الحرارة
الحروف المطبوعة	الخط؛ dots / 512 (الافتراضي)، 576dots / دعم الخط، ودعم تايوان وهونج كونج، التقليدي (الخط المعقد)، 18030، 24xالشخصيات: المبسطة نقطة الصينية من 24 الحروف المطبوعة ANK. والحرف
الخط	ملم. dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ج: 24 * 12 ملم (H) العرض) * 2.1 (2.1 dots، 1.1 بقاء: 17 * 9 ملم dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) المبسطة / التقليدية: 24 * 24
أنواع الباركود	رمز، 128 / CODE93 / CODE39 / ITF / CODABAR / JAN8 (EAN8) / JAN13 (EAN13) / UPCA / UPC-E / الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	واجهة ثانية المزدوج واجهة ثلاثية / ملم / ثانية كما واجهة واحدة، ل 250 300
السطح البيني	USB، USB + بلوتوث، USB + لاسلكية LAN + المسلسل USB، USB + LAN، المسلسل USB،
أمر الطباعة	القيادة EPSON ESC / POS متوافق مع
سائق	لينكس، / win8.1 / فوز / فوز 7 / 8 WIN2003 في / WIN2000 VISTA وين / XP نافذة Win9x في الأنظمة الأساسية التوافق مع الروبوت SDK يوفر، ESPONو
عرض الطباعة	(مم (طباعة عرض 72 ± 0.5 79.5
قطر ورقة	ملم 83
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي (اختياري
طباعة الموثوقية	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
في المقابل الرطوبة	10-80%
الأبعاد	(مم 145 * 145 * 190
وزن	كجم 1.60

طلب معلومات	P / N	وصف
	OCPP-88A-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	OCPP-88A-UR	مسلسل الموائى، ودعم القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL	الموائى دعم صناعة السيارات في القاطع USB + LAN
	OCPP-88A-URL	الموائى، القاطع التلقائي LAN + مسلسل + USB
	OCPP-88A-W	القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCPP-88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي، USB + LAN + بلوتوث
	OCPP-88A-U0	لا القاطع التلقائي، USB منفذ
	OCPP-88A-UR0	المسلسل، لا القاطع التلقائي USB + LAN
	OCPP-88A-UL0	لا القاطع التلقائي، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL0	دون القاطع التلقائي، LAN مسلسل + منفذ + USB
	OCPP-88A-W0	لا القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCPP-88A-BUL0	لا القاطع التلقائي، USB + LAN + بلوتوث

مستندات ذات صلة:

[مواصفة*](#)

[دليل الإجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[من Win2000 WinVista Win8-32bit سائق بندوز إكس بي نظامي التشغيل*](#)

[Win8-64bit سائق*](#)

[سائق لينكس*](#)

[طابعة أداة إعداد المعلمة*](#)

[\(تطبيق تجريبي البرمجيات\)Printdemo USB*](#)

[لأجهزة الأندرويد SDK*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)