

الأسعار الليزر المحمولة الباركود مصنع الماسح
(OCBS-LA06) : نموذج

(

المواصفات:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	670-650nm الليزر مرئية (650-670)
تفحص قيم:	بالاشعة في الثانية 100
القراءة عن بعد:	2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	20%، 650 @ الفرق (NM والحد الأدنى يعكس الفرق)
فك شفرة القدرة:	قانون 39، UCC / EAN128، مع المكمل UPC / EAN، قانون 128، trioptic كامل، رمز 39 ASCII قانون 39، معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5، رمز 93، codabar، الكامل ASCII، MSI، ... الصينية 2 من 5، RSS المتغيرات، ATA، رمز 11، MSI
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2، RS232، USB
الجهد الكهربائي:	DC + 5V +/- 5%
التيار:	مللي أمبير 100
الخمول الحالية:	؛ 40 مللي أمبير It & العلامة
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
الوزن:	140G (بدون الحامل)
موقف:	مع
اللون:	العاج والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 degree C ~ 50 degree C
درجة حرارة التخزين:	-40 degree C ~ 70 degree C
الرطوبة:	الرطوبة النسبية 95%، دون تكاثف ~ 5
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV + و - / 8KV تأكيد ل + / - تفريغ الهواء 15
إسقاط المواصفات:	متعددة لملموسة M يقاوم قطرات 1.5
أمنه:	
EMI / RFI:	FCC الفئة (أ) و CE
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

□□□□□□ □□□□□□:

××××××××××××

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)

[دليل المستخدم](#)