

# والناقل التسلسلي العام msr شاحنه حافله 3 المسار المصغرة القارئ بطاقة ttl اوفن (الموديل: CR1300)

□□□□□□:

بعد	(h) الراءد مم-x (مم (ل) × 26 مم (واط 90		
وزن	(غرام (تقريبا 85		
سلطه	+ 5 v dv		
سلطه	40 ma (كحد اقصى)		
مسار العمليات	الاستخدام الداخلي		
بطاقة القياسية	iso778112		
الموقع المداري	(ايزو 1 (ايانا	(ايزو 2 (أبا	(ايزو 3 (النعناع
كثافة التسجيل	عدد الدولارات pi	عدد الدولارات pi	عدد الدولارات pi
السعه القياسية	(حرفا (7 بت 79	(حرفا (5 بت 40	(حرفا (5 بت 107
واجهه	المنفذ التسلسلي/		
سمك البطاقة	8 0.76 الممالبلاستيك		
وظيفة رئيس	1.5 mm قراءه فقط		
سرعه التشغيل	10 ~ 150 سم/ثانيه		
حياه الراس	500,000 (يمر (1 تمرير: بطاقة واحده		
معدل الخطا	exchange اقل من 0.5% (بطاقة اختبار		
حرارة	التخزين: 10 إلى + 70 عمليه: 20 إلى + 70		
رطوبة	\$ إلى رقم الصحة الانجايه % 20 rh: التخزين: 0 % إلى عدد العمليات		

## تفاصيل المنتج:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## الوثائق ذات الصلة:

✘.رجاء انقر هنا?inf هل تريد معرفه المزيد من المنتجات

[مواصفات](#)

[دليل المستخدم](#)

[sdk](#)