# الماسح الضوئي arcode istance CCD طويل

**(M / N: OCBS-C380)**

**خاصية:**

300scans / □□□□□

□□□□□ □□□□□□□□ CCD □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

انخفاض تصميم مقاومة

| | |
|---|---|
| **معلمة التقنية** | |
| **الخصائص الكهربائية** | |
| متطلبات الجهد | 3.3V |
| الاستهلاك الحالي | 170:□□□□mA<br>40:□□□□□MA |
| **الخصائص البصرية** | |
| صور الاستشعار | CCD الاستشعار الخطية |
| مصدر آيتL | 622-628nm □□□□ LED |
| LUMINATION | 265LUX(130MM) |
| طريقة المسح الضوئي | ثنائية الاتجاه |
| معدل المسح | 300 ثانية / بالاشعة |
| دقيقة القرار | ≥5mil |
| زاوية الميل | ±60 درجة |
| زاوية الانحراف | ± 30 ° |
| زاوية الملعب | ± 65 درجة |
| □□□□□□□ □□□ | 40MM-430mm |
| قيمة Min.PCS | ≥30□ |
| □□□□□ □□ | CODE128، EAN-13، EAN-8، CODE39، UPC-A، UPC-E، Codabar، 93 قانون |
| **الخصائص البدنية** | |
| أبعاد | 65 * 155* 95MM |
| الوزن | 132g لل |
| □□□□ | ABS + PC |
| □□□□□□□□ | الافتراضي) □□ □□ □□)، RS232 (تخصيص) |
| **الخصائص البيئية** | |
| مؤقت | -20 ° - 60 ° C (85 - ° 40- (العملية ° C (التخزين) |

| | |
|---|---|
| رطوبة | 5-95٪ (التخزين) 5-95٪ (العملية) |
| الإضاءة المحيطة | 4000 ضوء الفلورسنت LX 80،000 كحد أقصى، ضوء الشمس المباشر LX<br>أماه□<br>4000 ماكس LX الضوء الأبيض |
| صدمة اختبار السقوط | 1.2 قطرة Mعلى سطح الخرسانة |
| **تنظيم** | |
| EMI / RFI | CE EMC فئة B |
| □□ □□□□ infomation : | 20.2 * 12.2 * 7.2cm 297:□□□□□g(مع كابل USB) |